

Link do produktu: <https://hollex.pl/antena-dvb-t-neohd-lte-p-4174.html>

Antena DVB-T NeoHD LTE



Cena	99,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ANTV4174
Kod EAN	5903953000699
Producent	AX TECHNOLOGY / Opticum

Opis produktu

Antena zewnętrzna do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T/T2, oraz programów radiowych analogowych i cyfrowych DAB+.

Odporna na warunki atmosferyczne, idealnie nadaje się do zamontowania na stałe jak i w warunkach turystycznych:

- kemping
- łódzie turystyczne
- itp.

Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV.

Antena posiada wbudowany niskoszumowy wzmacniacz.

Wzmocnienie sygnału 35 dB.

Filtr LTE eliminuje zakłócenia od sieci telefonii komórkowej.

Krystalicznie czysty odbiór HD

MUX 1

MUX 2

MUX 3

MUX 4

MUX 8



outdoor antenna



waterproof & anti-UV





ANTENA PRZENOŚNA, IDEALNA DO ZASTOSOWANIA NA KEMPINGU, ŁODZI ITP. ODBIÓR SYGNAŁU CYFROWEGO I ANALOGOWEGO - WODOODPORNĄ I ANTY-UV NOWOCZESNY DESIGN - EKRANOWANA W CELU ZMINIMALIZOWANIA ZAKŁÓCEŃ WBUDOWANY NISKOSZUMOWY WZMACNIACZ - KRYSZTALE CZYSTY ODBIÓR

Zestaw zawiera	1. Antena 2. Akcesoria do montażu 3. Zasilacz 4. Wodoodporna osłona 5. Instrukcja montażu
-----------------------	---


akcesoria do montażu


LTE STOP


DVB-T
DVB-T2
TERRESTRIAL


Full HD
1080p


4K


2-in-1
COMBO


EASY INSTALLATION


60-80 km

Parametry techniczne:

- Zakres częstotliwości: FM 87,5-108 MHz, VHF 174-230 MHz, UHF 470-790 MHz
- Wbudowany filtr LTE
- Wzmocnienie: 35 dB
- Max. Moc wyjściowa: 100 dBmV
- Impedancja: 75 Ohm
- Współczynnik szumów: poniżej 3 dB
- Zasilanie: AV 230V 50Hz, 12V 50mA

Wyposażenie:

- Antena NEO
- Akcesoria do montażu
- Zasilacz sieciowy
- Instrukcja montażu

Właściwości

Krystalicznie czysty odbiór.
Odbiór sygnału cyfrowego i analogowego.
Nowoczesny design.
Powłoka wodoodporna i anti-UV.
Antena przenośna (kemping, łodzie itp.).
Ekranowana w celu zminimalizowania zakłóceń.
Wbudowany niskoszumowy wzmacniacz.
Zestaw zawiera niezbędne akcesoria do montażu.
Szybki montaż bez narzędzi.
24 miesiące gwarancji.

Specyfikacja

Zasięg częstotliwości:
FM: 87.5-108MHz
VHF: 174-230MHz
UHF: 470-790MHz
Wzmocnienie anteny: 35dB
Max. moc wyjściowa: 100dBμV
Impedancja: 75Ω
Współczynnik szumów: ≤3.5dB
Zasilanie:
AV 230V 50Hz wejście DC 12V 50mA wyjście



Zestaw zawiera	1. Antena 2. Akcesoria do montażu 3. Zasilacz 4. Wodoodporna osłona 5. Instrukcja montażu
-----------------------	--



Dane techniczne

Parametry techniczne:

Odbierane pasmo

Zysk/Wzmocnienie

Wymiary

Typ anteny

F/B

Szerokość wiązki

FM, UHF, VHF (MUX 8)

wzm. 35 dB max. 100dBuV

320x360x150mm

aktywna, szeroki kąt odbioru - zasilanie 12V DC

>15

H 75 stopni, V 130 stopni