Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 17:21

Link do produktu: https://hollex.pl/antena-dvb-t-technisat-digitenne-tt2-p-437.html



Antena DVB-T TechniSat DigiTenne TT2

Cena	**109,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**ANTV2878**
Kod EAN	**4019588132009**
Producent	**TechniSat**

Opis produktu

Technisat DigiTenne TT2 to bardzo dobra aktywna antena pokojowa przeznaczona do odbioru programów naziemnej telewizji analogowej i **cyfrowej DVB-T**. Specjalna konstrukcja anteny zapewnia odbiór zarówno programów telewizyjnych jak i radiowych. Antena wyposażona została w regulowany wzmacniacz zasilany napięciem 230V. Maksymalne wzmocnienie 36dB sprawia, że antenę można stosować bez problemów z zwartej zabudowie miejskiej, gdzie dociera dobry sygnał z nadajnika. Posiada **1m** przewodu zakończonego od razu wtykiem **IEC.**

Zakres pracy:
VHF 108-230 MHz
UHF 470-790 MHz
FM 87,5-108 MHz

Dane techniczne

Parametry techniczne:

Odbierane pasmo	UHF (470-800MHz), VHF (108-230MHz), FM (87-108MHz)
Zysk/Wzmocnienie	UHF 36 dB, VHF 20 dB
Wymiary	29.50 x 33.20 x 11.30 cm
Typ anteny	pokojowa, aktywna (zasilanie 230 V)
Inne	regulacja wzmocnienia płynna

GPSR

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Montaż powinien być wykonany zgodnie z zaleceniami producenta.
- Produkt należy zamocować w sposób stabilny i bezpieczny.
- Nie używać uszkodzonych elementów.
- Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji konstrukcyjnych produktu.
- Podczas montażu na wysokości należy stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa.
- Nie montować anten podczas burzy ani w pobliżu napowietrznych linii energetycznych.
- W przypadku produktów wymagających zasilania należy stosować wyłącznie źródła zasilania zgodne ze specyfikacją producenta.
- Chronić urządzenia elektroniczne przed wilgocią, o ile producent nie przewidział zastosowania zewnętrznego.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Konserwacja

- Okresowo kontrolować stan techniczny produktu, połączeń oraz elementów mocujących.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, śladów korozji lub przegrzania należy zaprzestać użytkowania i wymienić produkt.