Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:51

Link do produktu: https://hollex.pl/antena-famaval-135-ae-alu-p-525.html



Antena Famaval 135 AE alu

Cena	**890,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**ANTSA3120**

Opis produktu

Aluminiowa antena offsetowa 1,35m w wersji AE (FIX) portugalskiego producenta Famaval. Offsetowy kształt anteny został wytłoczony w okrągłej czaszy (jak parabola) o średnicy 1,45m (podwójne przetłoczenie). Bardzo solidna antena 1,35m dla zastosowania w hotelach, pensjonatach i instalacjach zbiorczych.

Takie rozwiązanie pozwoliło uzyskać dodatkową sztywność aluminiowej anteny. Idealna czasza do odbioru słabych sygnałów z jednego satelity (zawieszenie AE na 1 satelitę). Mocowanie konwertera umieszczone na 3 bardzo sztywnych wspornikach (rurkach). Antena preferowana dla sieci kablowych, hoteli w przypadku, gdy potrzebny jest duży zysk, sztywnośc konstrukcji i odporność na warunki atmosferyczne.

Jest też identyczna czasza z zawieszeniem PM (na wiele satelitów z siłownikiem do obrotu).

Zalety anteny Famaval 135 AE (FIX):

- czasza aluminiowa, malowana proszkowo (nie zardzewieje!),
- zawieszenie AE cynkowane ogniowo - bardzo mocna konstrukcja,
- bardzo dobry stosunek ceny do średnicy anteny,
- idealna antena dla sieci kablowych, hoteli, pensjonatów.
- duża sztywność i odporność na porywy wiatru

UWAGA:
Antena tylko w ofercie sklepu stacjonarnego.
Nie gwarantujemy transportu tej anteny, chyba, że dowóz będzie w okolicach Krakowa. Trzeba ją odebrać własnym transportem z magazynu w Krakowie.

Dane techniczne

Parametry techniczne:	
Wymiary lustra offsetowego	1320x1220mm
Zysk/Gain	41,4dB (10,75GHz)
Zysk/Gain	42,1dB (11,75GHz)
Zysk/Gain	42,9dB (12,75GHz)
f/D	0,61
Sprawność anteny	73%
Masa/Weight	20,50kg (dish-9,2kg + AE- 11,4kg)
Max. średnica głowicy anteny	80mm
Wymiary anteny do transportu (nie wysyłamy)	1450 x 1450mm
Średnica mocowania LNB	40mm

Zalety i wady



+ idealna dla kablówek, hoteli, pensjonatów
+ antena alu o zysku 42,9dB (12,75GHz)
+ dobra dla słabszych sygnałów z pasma Ku i C (4GHz)
+ zawieszenie cynkowane ogniowo
+ malowanie anteny proszkowo poliester RAL7035



- wysoki koszt transportu anteny

GPSR

Informacje bezpieczeństwa dla anten satelitarnych (GPSR)

- Antena musi być zamocowana do stabilnej konstrukcji zdolnej przenieść obciążenia wynikające z działania wiatru i warunków atmosferycznych.
- Nie należy montować anteny podczas burzy, silnego wiatru ani innych niebezpiecznych warunków pogodowych.
- Podczas montażu na wysokości należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej oraz zabezpieczenia przed upadkiem.
- Anteny nie wolno instalować w pobliżu napowietrznych linii energetycznych ani innych urządzeń elektrycznych stwarzających ryzyko porażenia.
- Uszkodzone elementy mocujące lub zdeformowane części anteny należy niezwłocznie wymienić.
- Należy okresowo kontrolować stan mocowań, szczególnie po wystąpieniu silnych wiatrów lub intensywnych opadów.
- Produkt nie jest zabawką. Należy przechowywać małe elementy montażowe poza zasięgiem dzieci.
- Produkt przeznaczony jest do odbioru sygnałów satelitarnych zgodnie z jego przeznaczeniem.