

Link do produktu: <https://hollex.pl/antena-famaval-135-pm-obrotowa-alu-p-526.html>

Antena Famaval 135 PM Obrotowa ALU

Cena	990,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	ANTSA3121
Producent	Famaval

Opis produktu

Aluminiowa antena offsetowa 1,35m w wersji PM (zawieszenie do obrotu) portugalskiego producenta Famaval. Offsetowy kształt anteny został wytłoczony w okrągłej czaszy (jak parabola) o średnicy 1,45m (podwójne przetłoczenie). Takie rozwiązanie pozwoliło uzyskać dodatkową sztywność aluminiowej anteny. Idealna czasza do obrotu i odbioru różnych pozycji satelitarnych (zawieszenie PM - potrzebny siłownik 12" lub 18"). Mocowanie konwertera umieszczone na 3 bardzo sztywnych wspornikach (rurkach). Antena preferowana dla entuzjastów telewizji satelitarnej.

W komplecie cynkowane zawieszeniem PM (na wiele satelitów).
W komplecie nie ma siłownika i pozycjonera - można dokupić w naszym sklepie

Zalety anteny Famaval 135 PM:

- czasza aluminiowa, malowana proszkowo (nie zardzewieje!),
- zawieszenie PM cynkowane ogniowo - bardzo mocna konstrukcja,
- bardzo dobry stosunek ceny do średnicy anteny,
- idealna antena do obrotu i odbioru słabych satelitów.
- duża sztywność i odporność na porywy wiatru

UWAGA:

Antena tylko w ofercie sklepu stacjonarnego.

Nie gwarantujemy transportu tej anteny, chyba, że dowóz będzie w okolicach Krakowa. Trzeba ją odebrać własnym transportem z magazynu w Krakowie.

Dane techniczne

Parametry techniczne:

Wymiary lustra offsetowego	1320x1220mm
Zysk/Gain	41,4dB (10,75GHz)
Zysk/Gain	42,1dB (11,75GHz)
Zysk/Gain	42,9dB (12,75GHz)
f/D	0,61
Sprawność anteny	73%
Masa/Weight	21,90kg (dish-9,2kg + PM - 12,7kg)
Max. średnica głowicy anteny	80mm
Wymiary anteny do transportu (nie wysyłamy)	1450 x 1450mm
Średnica mocowania LNB	40mm

Zalety i wady

- + idealna do obrotu
- + antena alu o zysku 42,9dB (12,75GHz)
- + dobra do odbioru słabszych satelitów z pasma Ku
- + zawieszenie PM cynkowane ogniowo
- + malowanie anteny proszkowo poliester RAL7035



- wysoki koszt transportu anteny

