Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:06

Link do produktu: https://hollex.pl/antena-sat-dla-tir-a-60-cm-p-986.html

Antena sat dla TIR-a 60 cm



Cena	**199,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**ANTK3850**

Opis produktu

Przenośna antena satelitarna do szybkiego montażu dla każdego kierowcy TIR-a o wymiarach **64 x 59 cm** sprzedawana w komplecie z pojedynczym konwerterem LNB Single, mocną przyssawką do szyby w oknie ciężarówki oraz balkonowym uchwytem przejściowym.

Antena ma następujące mocowania:

- plastikową, podwójną przyssawkę,
- uchwyt z cybantami na rurkę.

Przyssawka przystosowana jest do mocowania pionowego (okno).

Po zmianie parametrów wielu kanałów na Hot Birdzie jedyna antena satelitarna, która w Europie zapewnia w miarę stabilny odbiór większości kanałów z ofert: Smart HD+, nc+, Cyfrowy Polsat.

Zależy to także od umiejętności ustawienia anteny i LNB.

Poprzednia antena **35cm** sprzedawana w walizce od pewnego czasu nie spełniała swojej roli, bo jest za mała do odbioru w Europie
Obecnie minimalna antena zapewniająca odbiór w Centralnej Europie kanałów DVB-S2 (HD) to 60 cm.

W komplecie:

- **antena 60cm Famaval** w jasnym kolorze z wysuwanym ramieniem LNB do szybkiego demontażu i łatwego przewożenia
- **konwerter Single LNB Opticum**
- uchwyt balkonowy na rurkę do odsadzenia anteny od przyssawki o 10cm
- podwójna przyssawka do szyby
- kabel koncentryczny 5m z zarobionymi końcówkami

Zalety i wady



+ minimalny sprawdzony zestaw antenowy dla TIR-owców
+ polecamy wskaźnik sygnału w promocyjnej cenie
+ tylko 3,8 kg i małe wymiary - łatwo schować



- zaleca się 80 cm dla kanałów w HD, np. TVN HD

GPSR

Informacje bezpieczeństwa dla anten satelitarnych (GPSR)

- Produkt przeznaczony wyłącznie do mocowania na gładkich, czystych i nieuszkodzonych powierzchniach.
- Przed każdym użyciem sprawdzić stan przyssawki oraz siłę przylegania do podłoża.
- Nie stosować na powierzchniach zabrudzonych, mokrych, porowatych lub uszkodzonych. Utrata przyczepności może spowodować odpadnięcie zamocowanego urządzenia i jego uszkodzenie.
- Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia określonego przez producenta.
- Antena musi być zamocowana do stabilnej konstrukcji zdolnej przenieść obciążenia wynikające z działania wiatru i warunków atmosferycznych.
- Nie należy montować anteny podczas burzy, silnego wiatru ani innych niebezpiecznych warunków pogodowych.
- Podczas montażu na wysokości należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej oraz zabezpieczenia przed upadkiem.
- Anteny nie wolno instalować w pobliżu napowietrznych linii energetycznych ani innych urządzeń elektrycznych stwarzających ryzyko porażenia.
- Uszkodzone elementy mocujące lub zdeformowane części anteny należy niezwłocznie wymienić.
- Należy okresowo kontrolować stan mocowań, szczególnie po wystąpieniu silnych wiatrów lub intensywnych opadów.
- Produkt nie jest zabawką. Należy przechowywać małe elementy montażowe poza zasięgiem dzieci.
- Produkt przeznaczony jest do odbioru sygnałów satelitarnych zgodnie z jego przeznaczeniem.