

Link do produktu: <https://hollex.pl/antena-televs-ellipse-uhf-zasilacz-p-4414.html>

Antena Televes Ellipse UHF + zasilacz

| | |
|------------------|---------------------------|
| Cena | 399,00 zł |
| Dostępność | Dostępność - 3 dni |
| Czas wysyłki | 48 godzin |
| Numer katalogowy | ANTV4414 |
| Kod EAN | 8424450138076 |
| Producent | Televes |

Opis produktu

Inteligencja przesunięta do granic możliwości

Ellipse to inteligentna antena, która automatycznie oraz w czasie rzeczywistym dostosowuje się do danych warunków odbioru. Antena została zaprojektowana do stabilnego odbioru UHF (DVB-T), optymalizując separację pasma LTE (do kanału 60) dzięki filtrowi SAW o dużej selektywności.


Nowa koncepcja anteny, która eliminuje wszelkie zakłócenia, nawet te na granicy pasma telewizyjnego. Wszystko to dzięki przełomowej konstrukcji w połączeniu z najnowszą generacją technologii TForce z filtrem SAW.

Cechy wyróżniające

- Antena o najlepszym zasięgu DVB-T: odbiera sygnał poprawnie w wielu miejscach, bez względu na to czy jest on bardzo silny czy bardzo słaby
- Antena przystosowana jest do zmian warunków odbioru: antena w trybie ciągłym sprawdza sygnał i dostosowuje jego wzmacnienie, tak aby zawsze mieć najlepszy możliwy poziom wyjściowy
- Eliminuje wszystkie zakłócenia, także te na granicy pasma telewizyjnego: dzięki filtrowi SAW (Surface Acoustic Wave) z wysoką selektywnością, zakłócenia, głównie te z telefonii LTE, są filtrowane bez zniekształcania ostatniego sąsiedniego kanału
- Wszystkie elementy mechaniczne są odporne na korozję: aluminiowa konstrukcja, zastosowanie włókna szklanego, śruby mocujące ze stali nierdzewnej, uchwyt mocujący wykonany z odlewu (ZAMAK) z obróbką antykorozyjną
- Innowacyjny aerodynamiczny design: niepowtarzalna estetyka anteny jest odwzorowaniem naszej pasji do szczegółów
- Zoptymalizowany odbiór: wklęsła powierzchnia zakrzywionych reflektorów zbiera otrzymany sygnał w dipolu. Wypukła powierzchnia maksymalizuje ekranowanie dipola, zwiększając odporność na zakłócenia
- Montaż: szybki montaż w mniej niż 30 sekund bez potrzeby użycia narzędzi
- Solidny i trwały uchwyt mocujący zapobiega niepożądanym zmianom kierunku podczas użytkowania

Ogólna charakterystyka

- Bardzo lekka i kompaktowa: ułatwienie instalacji w skomplikowanych miejscach i oferuje mniejszy opór na wiatr
- Wysoki zakres dynamiczny: pozwala uzyskać wysokiej jakości sygnał w zależności od danych warunków, wzmacniając bardzo słabe sygnały i unikając nasycenia przy zbyt wysokich poziomach odbioru
- Optymalne C/N: maksymalna jakość sygnału dzięki bardzo niskiemu współczynnikowi szumów
- Idealne wzmacnienie: inteligencja automatycznie reguluje wzmacnienie w celu otrzymania odpowiedniego poziomu
- Specjalny dipol podwójne "U" charakteryzuje się otwartym/zamkniętym formatem, zapewniając optymalną równomierność w częstotliwości
- W pełni ekranowana puszka połączeniowa ochrania system BOSS przed szumem impulsywnym. Uziemienie zabezpiecza elementy anteny przed wyładowaniami elektrycznymi
- Niski pobór mocy w trybie inteligentnym
- Wyprodukowane w Europie: Nowe zautomatyzowane linie produkcyjne, skonstruowane w celu zagwarantowania najwyższej jakości produktu poprzez specjalne kontrole i testy produkcyjne
- Zestaw zawiera zasilacz do aktywacji inteligencji anteny



Technologia TForce:

Televés kończy erę krzemową! Firma wkroczyła w nową erę projektowania komponentów elektronicznych – układów scalonych, działających w zakresie częstotliwości mikrofalowych. Technologia TForce opiera się na produkcji ze związków półprzewodnikowych, takich jak arsenek galu (GaAs), zapewniając produktom nieosiągalne do tej pory parametry i funkcjonalności.

Televés na nowo odkrył koncepcję anteny. Do tej pory antena była ograniczana do elementu odbiorczego w instalacji telewizyjnej, gdzie zysk i kierunkowość były cechami wyróżniającymi. Wprowadzenie inteligentnego urządzenia, takiego jak BOSS, umożliwiło antenie odbiór bardzo słabych sygnałów bez ryzyka wpływu bardzo silnych sygnałów. Ponadto, różnego typu wahania nie wpływają na wynik końcowy - koncepcja "Zakresu Dynamicznego" okazuje się najbardziej wyróżniającą się cechą spośród parametrów dotyczących jakości.

Połączenie BOSS z technologią TForce, opartej na wykorzystaniu komponentów MMIC, to kamień milowy w optymalizacji zakresu dynamicznego. Technologia, która pozwalała na odzyskanie utraconych sygnałów z odległych nadajników, obecnie umożliwia zwiększenie zasięgu w instalacjach DVB-T.

| | | |
|---------------------------------|------|---|
| Pasma pracy | MHz | 470 - 694 (CH.21 - CH.48) |
| Tryb | | Intelligent (BOSS ON) |
| Zysk/wzmocnienie | dBi | 38±2 |
| Poziom wyjściowy | | Auto |
| Współczynnik szumów | dB | 2,5 (typ) |
| Zalecany poziom odbioru sygnału | dBμV | <75 |
| Napięcie zasilania | V | 12-24 |
| Zużycie prądu | mA | 40 (maks) |
| Szerokość wiązki głównej | ° | 30 |
| Współczynnik przód/tył | dB | >20 |
| Obciążenie wiatrem | N | 96 (przy 130 Km/h) 132 (przy 150 Km/h) |

| | | |
|-----------------|----|---------|
| Średnica masztu | mm | 20...50 |
|-----------------|----|---------|

Dane techniczne

| | | |
|---------------------------------|------------------|---|
| Pasma pracy | MHz | 470 - 694 (CH.21 - CH.48) |
| | Tryb | Intelligent (BOSS ON) |
| Zysk/wzmocnienie | dBi | 38±2 |
| | Poziom wyjściowy | Auto |
| Współczynnik szumów | dB | 2,5 (typ) |
| Zalecany poziom odbioru sygnału | dBμV | 20 |
| Obciążenie wiatrem | N | 96 (przy 130 Km/h) 132 (przy 150 Km/h) |
| Średnica masztu | mm | 20...50 |

Zalety i wady



- + uznany hiszpański producent anten TV
- + przeszła szczegółowe badania: wiatr, temp.etc.
- + antena kierunkowa dla odbioru DVB-T i HDTV