

Link do produktu: <https://hollex.pl/antena-televes-v-mix-hv-combo-p-4785.html>

Antena Televes V+ Mix H/V Combo



Cena	199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ANTV4785
Producent	Televes

Opis produktu

Nowość! Antena Televes V+ Mix H/V Combo ze wzmacniaczem 20dB - uniwersalna aktywna antena szerokopasmowa przygotowana do odbioru sygnałów z pasm UHF i VHF (BIII). W przeciwieństwie do V Mix Combo posiada wbudowany wzmacniacz wykonany w technologii MMIC.

MMIC (Monolityczne Mikrofalowe Układy Scalone) to nowa era projektowania komponentów elektronicznych - układów scalonych, działających w zakresie częstotliwości mikrofalowych. Tego rodzaju układy **oparte są na związkach półprzewodnikowych, jakich jak arsenek galu (GaAs)**, dzięki któremu możliwe jest znaczne zmniejszenie wymiarów o 1-10 mm².

Antena V+ Mix H/V Combo łączy w sobie dwie anteny do odbioru UHF i VHF. Część UHF to antena o konstrukcji typu "V", złożona z dwóch Yagi nałożonych w pionie i w fazie, co pozwala na uzyskanie bardzo dobrego zysku. Ponadto, antena zawiera filtr z tłumieniem w pasmach wyższych niż kanał 48, który nie wpływa na płaskość charakterystyki częstotliwościowej pasma przepustowego (kanały 21-48). To sprawia, że antena świetnie nadaje się do Drugiej Dywidendy Cyfrowej (LTE700). W przypadku odbioru BIII antena zawiera dwa elementy dipolowe, które umożliwiają jej instalację w pionie lub poziomie, ułatwiając dostosowanie polaryzacji odbioru w tym paśmie w zależności od parametrów lokalnego nadajnika.

Antena V+ MIX pozwala zapewnić wzrost wzmocnienia sygnału w obu pasmach do 20dB, dzięki wbudowanemu wzmacniaczowi o stałym wzmocnieniu, który jest aktywowany przez zasilanie anteny (potrzebny zasilacz 12V-24V np. Picokom).

Cechy wyróżniające:

- Wszechstronność: pionowa lub pozioma polaryzacja dipoli BIII
- Wysokie wzmocnienie: zawiera wzmacniacz oparty na technologii MMIC, który zapewnia antenie wzrost wzmocnienia do 20dB przy zasilaniu anteny
- Szybki i bezpieczny system montażu anteny
- Bardzo wytrzymałe mechanicznie, z wyjątkową odpornością na wibracje
- Zaprojektowane i wyprodukowane w Europie oraz poddane surowej kontroli jakości

Ogólna charakterystyka:

- Kompaktowość: dobry stosunek wzmocnienia do długości
- Płaskość w charakterystyce częstotliwościowej pasma UHF
- Wykonane z aluminium (nierdzewne), zapewniającego długą żywotność oraz z tworzywa ABS, zapewniającego doskonałą odporność na niesprzyjające warunki atmosferyczne
- System mocowania do maszty wykonany z odlewu Zamak zapewnia dużą wytrzymałość i stabilność w niesprzyjających warunkach atmosferycznych

ref. **149011**

Pasma		Bill	UHF
Zakres częstotliwości	MHz	174 ... 230	470 ... 694
Kanały		5 ... 12	21 ... 48
Zysk	dBi	22	33
Współczynnik P/T	dB	> 0	> 20
Napięcie zasilania	Vdc	12 ... 24	
Maks. prad	mA	45	
Obciążenie wiatrem (@130Km/h)	N	85,5	
Obciążenie wiatrem (@150Km/h)	N	117,5	
Średnica masztu	mm	20 ... 50	

Zalety i wady



- + Uniwersalna antena szerokopasmowa
- + Filtr LTE 700MHz
- + Prosty montaż
- + Mocna, lekka konstrukcja
- + Odbiór pasma VHF w dwóch polaryzacjach
- + Wbudowany wzmacniacz MMIC 20dB