Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:40

Link do produktu: https://hollex.pl/dji-air-2s-fly-more-combo-2021-p-4698.html

DJI Air 2S Fly More Combo 2021



Cena	**6 290,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**DRPP4698**
Kod producenta	**DJIM0254C**
Kod EAN	**DJIM0254C**
Producent	**DJI**
Rozmiar	**uniwersalny**

Opis produktu

DJI Air 2S Fly More Combo to nowa, ulepszona wersja Mavic AIR 2 z nową kamerą 5.4K/30fps i matrycą 1"

DJI Air 2S ma wszystko, czego możesz oczekiwać od drona. Lekki i składany – doskonale sprawdzi się w podróży i nie tylko. Umożliwia tworzenie doskonałej jakości zdjęć i filmów nawet 5.4K, a jego inteligentne funkcje pozwalają wykonywać niesamowite ujęcia w kilka chwil. Zaawansowany system O3 zapewnia niezawodną transmisję obrazu FHD na odległość do 8 km, a dzięki 4-kierunkowemu wykrywaniu przeszkód możesz cieszyć się zwiększonym bezpieczeństwem lotu. Sprawdź, czym jeszcze zaskoczy Cię ten przełomowy dron.



Potęga obrazowania

DJI Air 2S został wyposażony w matrycę CMOS 1″, która umożliwia wykonywanie wspaniałych zdjęć 20 MP. Za pomocą tego wyjątkowego drona nagrasz też filmy 5.4K/30FPS oraz 4K/60FPS. Doskonałą jakość obrazu gwarantują także duże piksele 2,4 µm. Uchwyć każdą chwilę i zachwyć się niesamowitym bogactwem szczegółów!



Fantastyczne obrazy niezależnie od warunków

Świat jest piękny również po zmroku. DJI Air 2S pozwoli Ci wykonywać zachwycające ujęcia nawet w nocy – jest to możliwe dzięki dużej rozpiętości tonalnej i wysokiej rozdzielczości. Urządzenie doskonale odwzorowuje też barwy – 10-bitowy profil kolorystyczny Dlog-M zapisuje nawet miliard odcieni. Co więcej, inteligentna technologia HDR zapewnia bogactwo szczegółów i zwiększoną głębię obrazów niezależnie od tego, w jakich warunkach zostały wykonane. DJI Air 2S pozwala też zapisywać zdjęcia w formacie RAW, co daje więcej możliwości podczas postprodukcji.



Inteligentne funkcje – twórz spektakularne ujęcia w kilka chwil

Wystarczy jedno kliknięcie, aby przyspieszyć czas – wypróbuj tryb Hyperlapse i zaskocz wszystkich efektownym ujęciem! Możesz też przygotować zachwycającą, szczegółową panoramę 180°, Wide Angle lub Sphere. To jednak nie niespodzianek! DJI Air 2S oferuje zupełnie nowe tryby MasterShots, które umożliwiają tworzenie oryginalnych filmów bez najmniejszego wysiłku. Wskaż obiekt, który chcesz sfilmować, a dron wykona sekwencję 10 manewrów, przez cały czas utrzymując go wewnątrz kadru. To takie proste!



Ulepszone tryby śledzenia - niczego nie stracisz z oczu

DJI Air 2S to również nowe tryby śledzenia, które oferuje FocusTrack. Uruchom Spotlight 2.0 – kamera drona pozostanie przez cały czas skierowana w stronę wybranego obiektu, podczas gdy Ty możesz wykonywać zbliżenia albo latać po spirali. Chcesz sfilmować swój cel, okrążając go? Wybierz Point of Interest 3.0. A może zależy Ci na płynnym śledzeniu obiektu? Włącz nowy ActiveTrack 4.0! Dron będzie podążał za wskazanym celem, unikając przeszkód. Bez obaw - jeśli chwilowo straci go z pola widzenia, wznowi śledzenie natychmiast, gdy znów będzie to możliwe.



Ciesz się lotem bez obaw o ewentualne przeszkody

Nie martw się o bezpieczeństwo lotu. DJI Air 2S oferuje ulepszone algorytmy systemu APAS 4.0 oraz kierunkowe wykrywanie przeszkód, dzięki czemu może ich skutecznie unikać nawet w najbardziej skomplikowanych scenariuszach i latając z dużą prędkością. Co więcej, system AirSense wysyła do aplikacji DJI Fly ostrzeżenia o znajdujących się w pobliżu samolotach i helikopterach. Bez problemu unikniesz więc zderzenia.



Ultrapłynna transmisja obrazu

Co jeszcze wyróżnia DJI Air 2S? Najbardziej zaawansowany system transmisji obrazu! DJI O3 (OcuSync 3.0) może przesyłać wideo 1080p na odległość do nawet 8 km. Stabilność sygnału zapewniają aż 4 anteny i podwójna częstotliwość 2.4/5.8 GHz. Ciesz się niezawodną, płynną transmisją i swobodnie eksploruj niebo!



Przydatne akcesoria - jeszcze więcej możliwości

Dodatkowe akcesoria otworzą przed Tobą jeszcze więcej możliwości tworzenia zachwycających materiałów. Chcesz cieszyć się większą swobodą lotu i nagrywania? Wybierz zestaw DJI Air 2S Fly More Combo, w skład którego wchodzą między innymi 3 inteligentne akumulatory, hub ładowania, torba na ramię oraz filtry ND 4/8/16/32. To pozwoli Ci cieszyć się dłuższym czasem lotu, bezpiecznie transportować drona oraz tworzyć doskonałej jakości zdjęcia i filmy niemal w każdych warunkach oświetleniowych. Akcesoria można też kupić osobno.



W zestawie:

- Dron Air 2S
- Aparatura sterująca
- Inteligentny akumulator (3 szt.)
- Śmigła (12 szt.)
- Osłona gimbala
- Zapasowe drążki do aparatury sterującej (2 szt.)
- Kabel Micro USB do aparatury
- Kabel USB-C do aparatury
- Kabel Lightning do aparatury
- Hub ładowania akumulatorów
- Ładowarka sieciowa + kabel zasilający
- Filtry ND (32 / 64 / 256)

Specyfikacja

Masa	595 g
Wymiary	Złożony: 180x97x77 mm; Rozłożony: 183x253x77 mm
Przekątna	302 mm
Maks. prędkość wznoszenia	Tryb S: 6 m/s, Tryb N: 6 m/s
Maks. prędkość opadania	Tryb S: 6 m/s, Tryb P: 6 m/s
Maks. pułap	5000 m n.p.m.
Maks. czas lotu	Ok. 31 min (bez wiatru)
Maks. dystans lotu (w warunkach bezwietrznych)	18,5 km (prędkość przelotowa została zoptymalizowana, aby uwzględnić prędkości równie 13,5 m/s)
Maks. prędkość	19 m/s (tryb S); 15 m/s (tryb N); 5 m/s (tryb T)
Odporność na wiatr	8,5-10,5 m/s
Maks. pochylenie w osi tilt	35° (tryb S); 25° (tryb N), 35° przy mocnym wietrze
Maks. prędkość kątowa	250°/s (tryb S); 90°/s (tryb N)
Temperatura pracy	od 0°C do 40°C (górne czujniki oraz AF kamery zostaną wyłączone przy temperaturze -10°C i niższej)
Zakres częstotliwości	2.4 GHz, 5.8 GHz
Moc transmisji (EIRP)	2.4 GHz: FCC: ≤30 dBm, CE: ≤20 dBm, SRRC: ≤20 dBm, MIC: ≤20 dBm; 5.8 GHz: FCC: ≤30 dBm, CE: ≤14 dBm, SRRC: ≤29 dBm
Dokładność zawisu	Pionowo: ± 0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym), ± 0,5 m (z pozycjonowaniem GPS); Poziomo: ± 0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym), ± 1,5 m (z pozycjonowaniem GPS)
Śmigła	Szybki montaż, redukcja hałasu, składane
Ramiona	Składane
Nawigacja satelitarna	GNSS (GPS + GLONASS)
Kompas	Pojedynczy kompas
IMU	Pojedyncze IMU
Wbudowana pamięć	8 GB
Pojemność	3500 mAh
Napięcie	11,55 V
Maks. napięcie ładowania	13,2 V
Typ akumulatora	LiPo 3S
Energia	40,42 Wh
Waga netto	198 g
Zakres temperatury ładowania	Od 5°C do 40°C
Maks. moc ładowania	38 W
Wbudowana bateria	Nie dotyczy
Matryca kamery	1" CMOS, efektywne piksele 20 MP, rozmiar piksela 2,4 µm
Obiektyw	FOV: 88°, AF, ekwiwalent ogniskowej dla formatu 35 mm: 22 mm, przysłona f/2.8, zakres ostrości: 0,6 m do ∞
Czułość ISO	Wideo: 100-6400 (Auto), 100-12800 (Manual); 10-Bit Dlog-M wideo: 100-1600 (Auto), 100-3200 (Manual); Foto: 100-6400 (Auto), 100-12800 (Manual)
Tryby fotografii	Zdjęcie pojedyncze: 20 MP; Zdjęcia seryjne: 20 MP; Bracketing (AEB): 20 MP, 3/5 klatek ze zmianą ekspozycji o 0,7 EV bias; Interwał: 20 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s; SmartPhoto (w tym HDR oraz HyperLight): 20 MP; Panoramy HDR: pionowa 3x1: 3328x8000, szeroka (3x3): 8000x6144, 180° (3x7): 8192x4096; JPEG/DNG (RAW)
Maks. rozdzielczość zdjęć	20 MP, 5472x3648 (3:2), 5472x3078 (16:9)
Rozdzielczość wideo	5.4K: 5472x3078 @ 24/25/30 FPS; 4K Ultra HD: 3840x2160 @ 24/25/30/48/50/60 FPS; 2.7K: 2688x1512 @ 24/25/30/48/50/60 FPS; FHD: 1920x1080 @ 24/25/30/48/50/60/120 FPS; MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC)
Maks. szybkość zapisu	150 Mbps

Formaty plików	FAT32/exFAT; microSD (pojemność do 256 GB)
Zoom cyfrowy	4K/30FPS: 4x; 2.7K/60FPS: 4x; 2.7K/30FPS: 6x; 1080p/60FPS: 6x; 1080p/30FPS: 8x; Używanie zooma nie jest możliwe podczas nagrywania wideo 10-bitowego oraz wideo o klatkarzu 120FPS.
Mechaniczny zakres pracy gimbala	Tilt: -135° do 45°; Roll: -45° do 45°; Pan: -100° do 100°
Kontrolowany zakres pracy gimbala	Tilt: -90° do 0° (domyślnie); -90° do 24° (rozszerzony); Pan: -80° do 80°
Stabilizacja	3-osiowa
System czujników	Przedni, Tylny, Dolny, Górny
Maksymalny zasięg sygnału	12 km (FCC), 8 km (CE), 8 km (SRRC), 8 km (MIC)
Jakość podglądu/opóźnienie	Aparatura sterująca: 1080p/30FPS, 12 Mbps,
Maks. bitrate transmisji	44 Mbps
Częstotliwości operacyjne	2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz
System transmisji aparatury sterującej	OcuSync 2.0
Żywotność akumulatora	9,36 Wh x2
Wspierane porty USB	Lightning, Micro USB, USB-C
Uchwyt urządzenia mobilnego	180x86x10 mm (wysokość x szerokość x grubość)
Moc nadajnika (EIRP)	2.4 GHz: FCC: ≤26 dBm; CE: ≤20 dBm; SRRC: ≤20 dBm; MIC: ≤20 dBm; 5.8 GHz: FCC: ≤26 dBm; CE: ≤14 dBm; SRRC: ≤26 dBm
Wejście ładowarki	100-240 V, 50/60 Hz, 1,3 A
Wyjście ładowarki	Port ładowania: 13,2 V □ 2.82 A; Port USB: 5 V □ 2 A
Napięcie	13,2 V
Moc znamionowa	38W
Aplikacja	DJI Fly