Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 20:42

Link do produktu: https://hollex.pl/extender-hdmi-edid-na-1-skretke-z-jednym-zasilaczem-p-4531.html



# Extender HDMI EDID na 1 skrętkę z jednym zasilaczem

| | |
|---|---|
| Cena | **199,00 zł** |
| Dostępność | **Zapytaj o dostępność** |
| Czas wysyłki | **5 dni** |
| Numer katalogowy | **TRANS4531** |

## Opis produktu

**Extender HDMI tzw. EDID na 1 skrętkę kat. 6** - **LKV372-EDID.**
**LKV372 EDID** składa się z nadajnika TX oraz odbiornika RX, urządzenia działają w parze. Pozwala on na przesyłanie i rozszerzenia nieskompresowanego sygnału Full HD 1080p@60Hz za pomocą kabla sieciowego CAT6/6A/7 na odległość do **40 metrów**. Urządzenie posiada przełącznik EDID za pomocą, którego można ustawić potrzebny format sygnału HDMI, a także obsługuje zasilanie PoE do zasilania odbiornika (podłączenie sieciowe 230V wymaga tylko nadajnik TX, natomiast odbiornik RX zasilany jest poprzez kabel sieciowy LAN z nadajnika TX). Dodatkową zaletą jest obsługa sygnału podczerwieni IR, dzięki której można sterować pilotem podłączonego urządzenia.

Urządzanie doskonale nadaje się do podłączenia tunera satelitarnego, odtwarzacza DVD, komputera czy konsoli do telewizora oddalonego od urządzeń. Do telewizora należy doprowadzić tylko jedną skrętkę komputerową.
Extender posiada odbiornik oraz nadajnik zasilany napięciem 5V

**Charakterystyka produktu**:

- zestaw zawiera nadajnik (TX) i odbiornik (RX), które pracują jako para
- obsługa rozdzielczości do Full HD 1080p@60Hz
- obsługa przewodów CAT6/6A/7
- odległość transmisji do 40 metrów
- sygnał nieskompresowany i zero latencji
- przełącznik EDID do wybierania potrzebnego format sygnału HDMI
- obsługa POE do zasilania odbiornika poprzez nadajnik
- wsparcie podczerwieni IR passback do zdalnego sterowania urządzeniem źródłowym
- plug and play, bez instalacji

**Parametry techniczne:**

- sygnał HDMI 1.4a
- obsługa HDCP 1.2a
- obsługiwane rozdzielczości: **480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 3D:1080p@60Hz**
- transmisja przy pomocy kabla sieciowego LAN CAT6/6A/7
- odległość transmisji do 40m w rozdzielczości Full HD 1080p@60Hz
- obsługa sygnału podczerwieni IR, wsparcie zakresu: 20~60KHz
- wybór odpowiedniego formatu HDMI dzięki przełącznikowi EDID
- obsługiwane formaty audio: PCM, AC3, DTS
- temperatura pracy: 0 st.C ~ 60 st.C??60?
- zasilanie: 5V/2A
- zużycie energii: TX<3W , RX<3W

**W komplecie:**

- nadajnik TX
- odbiornik RX
- 1x zasilacz do nadajnika TX

- 2x dioda podczerwieni IR

## Dane techniczne

| Parametry techniczne: | |
|---|---|
| obsługiwane formaty | od 480i do 1080p |
| maksymalna długość skrętki | 60m |
| obsługiwany standard HDMI | 1.4 |
| transmisja IR | tak 20-60kHz |
| wymiary | 67x72x25,5mm |
| zasilanie | 5V DC |