

Link do produktu: <https://hollex.pl/extender-hdmi-edid-na-1-skretke-z-jednym-zasilaczem-p-4531.html>

Extender HDMI EDID na 1 skrętkę z jednym zasilaczem



Cena	199,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	TRANS4531

Opis produktu

Extender HDMI tzw. EDID na 1 skrętkę kat. 6 - LKV372-EDID.

LKV372 EDID składa się z nadajnika TX oraz odbiornika RX, urządzenia działają w parze. Pozwala on na przesyłanie i rozszerzenia nieskompresowanego sygnału Full HD 1080p@60Hz za pomocą kabla sieciowego CAT6/6A/7 na odległość do **40 metrów**. Urządzenie posiada przełącznik EDID za pomocą, którego można ustawić potrzebny format sygnału HDMI, a także obsługuje zasilanie PoE do zasilania odbiornika (podłączenie sieciowe 230V wymaga tylko nadajnik TX, natomiast odbiornik RX zasilany jest poprzez kabel sieciowy LAN z nadajnika TX). Dodatkową zaletą jest obsługa sygnału podczerwieni IR, dzięki której można sterować pilotem podłączonego urządzenia.

Urządzenie doskonale nadaje się do podłączenia tunera satelitarnego, odtwarzacza DVD, komputera czy konsoli do telewizora oddalonego od urządzeń. Do telewizora należy doprowadzić tylko jedną skrętkę komputerową. Extender posiada odbiornik oraz nadajnik zasilany napięciem 5V

Charakterystyka produktu:

- zestaw zawiera nadajnik (TX) i odbiornik (RX), które pracują jako para
- obsługa rozdzielczości do Full HD 1080p@60Hz
- obsługa przewodów CAT6/6A/7
- odległość transmisji do 40 metrów
- sygnał nieskompresowany i zero latencji
- przełącznik EDID do wybierania potrzebnego formatu sygnału HDMI
- obsługa POE do zasilania odbiornika poprzez nadajnik
- wsparcie podczerwieni IR passback do zdalnego sterowania urządzeniem źródłowym
- plug and play, bez instalacji

Parametry techniczne:

- sygnał HDMI 1.4a
- obsługa HDCP 1.2a
- obsługiwane rozdzielczości: **480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 3D:1080p@60Hz**
- transmisja przy pomocy kabla sieciowego LAN CAT6/6A/7
- odległość transmisji do 40m w rozdzielczości Full HD 1080p@60Hz
- obsługa sygnału podczerwieni IR, wsparcie zakresu: 20~60KHz
- wybór odpowiedniego formatu HDMI dzięki przełącznikowi EDID
- obsługiwane formaty audio: PCM, AC3, DTS
- temperatura pracy: 0 st.C ~ 60 st.C??60?
- zasilanie: 5V/2A
- zużycie energii: TX<3W , RX<3W

W komplecie:

- nadajnik TX
- odbiornik RX
- 1x zasilacz do nadajnika TX

- 2x dioda podczerwieni IR

Dane techniczne

Parametry techniczne:

obsługiwane formaty
maksymalna długość skrętki
obsługiwany standard HDMI
transmisja IR
wymiary
zasilanie

od 480i do 1080p
60m
1.4
tak 20-60kHz
67x72x25,5mm
5V DC