Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:37

Link do produktu: https://hollex.pl/ferguson-smarthome-czujnik-otwarcia-drzwi-okien-p-4684.html



Ferguson SmartHome - czujnik otwarcia drzwi okien

Cena	**65,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**IDM4684**
Producent	**Ferguson**

Opis produktu

Czujnik otwarcia drzwi okien to niewielkie urządzenie składające się z dwóch elementów. Jego zadaniem jest wykrywanie zmiany stanów otwarcia/zamknięcia drzwi, skrzydeł okna, szafy itd. Podobnie jak czujnik ruchu kontaktron jest jednym z podstawowych elementów w wyposażeniu systemów antywłamaniowych. Przy próbie wtargnięcia na posiadłość przez tak newralgiczne elementy jak okna, czy drzwi tarasowe, magnetyczny czujnik otwarcia/zamknięcia zareaguje przesyłając informację o niespodziewanej zmianie swojego stanu do huba zarządzającego układem alarmowym. Użytkownik systemu inteligentnego domu Ferguson Smart Home dostanie na swojego smartfona lub tablet powiadomienie o potencjalnym zagrożeniu.

Bezprzewodowa instalacja, technologia ZigBee
ZigBee jest językiem do bezprzewodowej komunikacji pomiędzy urządzeniami codziennego użytku, które prawdopodobnie działają już w Twojej pracy lub domu! Elementy naszego systemu współpracują z elementami innych producentów i na odwrót - wszystko dzięki zastosowaniu nowoczesnego standardu ZigBee.

Zdalne sterowanie i monitoring dzięki dedykowanej aplikacji
Bądź na bieżąco ze stanem swojego domu! Dzięki dedykowanej aplikacji możesz w pełni obsłużyć czujki podpięte do centralnego huba, otrzymasz informacje o zmianach w funkcjonowaniu czujki, alarmach i innych zdarzeniach, które mogą wystąpić w domu. Możesz szybko wyłączyć niechciane alarmy, wezwać odpowiednie służby w przypadku rozszczelnienia instalacji wodnej itd.

Urządzenie do obsługi wymaga centrali Smart Hub dostępnej w zestawie Smart Home Security.

Parametry czujnika zalania:
- Zasilanie: DC3V (2x AAA LR03)
- Pobór prądu w stanie czuwania <= 5uA
- Komunikacja z centralką ZigBee HA 1.2 network construction
- Max dystans komunikacji bezprzewodowej: 100m (otwarta przestrzeń)
- Temperatura pracy -10C - +50C
- Wilgotność max 95% (no condensation)
- Wymiary: 60*30*12.5mm

Zalety i wady



+ bezprzewodowa komunikacja z centralką
+ bateryjne zasilanie
+ nie potrzebne okablowanie



- ograniczona żywotność baterii

- potrzebna współpraca z centralką

GPSR

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Montaż i konfigurację należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie używać produktu w przypadku uszkodzenia obudowy, przewodów lub elementów elektrycznych.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, zalaniem, nadmiernym zapyleniem oraz działaniem wysokich temperatur, chyba że producent przewidział takie warunki pracy.
- Nie dokonywać samodzielnych napraw ani modyfikacji produktu.
- W przypadku urządzeń zasilanych z sieci elektrycznej należy stosować wyłącznie napięcie i sposób podłączenia określone przez producenta.
- Wszelkie prace przy instalacjach elektrycznych należy wykonywać po odłączeniu zasilania.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Bezpieczeństwo danych i komunikacji

- W przypadku urządzeń sieciowych zaleca się stosowanie silnych haseł dostępowych oraz regularne aktualizowanie oprogramowania urządzenia.
- Nie udostępniać danych logowania osobom nieupoważnionym.

Konserwacja

- Regularnie kontrolować stan techniczny urządzenia i przewodów.
- Czyścić produkt zgodnie z zaleceniami producenta.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy zaprzestać użytkowania produktu.