

Link do produktu: <https://hollex.pl/izolator-galwaniczny-signal-p-96.html>

Izolator galwaniczny Signal



Cena	25,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	WTYK1605

Opis produktu

W większych instalacjach różnice potencjałów pomiędzy poszczególnymi segmentami sieci powodują, iż przy wypinaniu np. rozgałęźników czy wzmacniaczy występujące przepięcia mogą spowodować uszkodzenie podzespołów czy lekkie porażenie.

Rozwiązaniem jest stosowanie izolatorów galwanicznych. Przykładem może być izolator Signal, jego zaletą jest izolacja zarówno w żyle zewnętrznej i wewnętrznej oraz niewielkie wymiary.

Tłumienie nie przekracza 1,5 dB a całym paśmie 5-1000 MHz. Izolator galwaniczny powinien być stosowany przy wejściu sieci dystrybucyjnej do budynku, jak również przy rozprowadzeniu sygnału na poszczególne klatki. Praktycznie, izolatory można stosować na wyjściu każdego wzmacniacza budynkowego.

Innym zastosowaniem izolatorów jest odseparowanie masy komputera wyposażonego w kartę tunera telewizyjnego od masy instalacji zbiorczej czy kablowej. Pozwala to na uniknięcie wpływu masy np. niepożądanego zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego.