

Link do produktu: <https://hollex.pl/izolator-galwaniczny-signal-p-96.html>

Izolator galwaniczny Signal



Cena	25,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	WTYK1605
Producent	DIPOL

Opis produktu

W większych instalacjach różnice potencjałów pomiędzy poszczególnymi segmentami sieci powodują, iż przy wypinaniu np. rozgałęźników czy wzmacniaczy występujące przepięcia mogą spowodować uszkodzenie podzespołów czy lekkie porażenie.

Rozwiązaniem jest stosowanie izolatorów galwanicznych. Przykładem może być izolator Signal, jego zaletą jest izolacja zarówno w żyle zewnętrznej i wewnętrznej oraz niewielkie wymiary.

Tłumienie nie przekracza 1,5 dB a całym paśmie 5-1000 MHz. Izolator galwaniczny powinien być stosowany przy wejściu sieci dystrybucyjnej do budynku, jak również przy rozprowadzeniu sygnału na poszczególne klatki. Praktycznie, izolatory można stosować na wyjściu każdego wzmacniacza budynkowego.

Innym zastosowaniem izolatorów jest odseparowanie masy komputera wyposażonego w kartę tunera telewizyjnego od masy instalacji zbiorczej czy kablowej. Pozwala to na uniknięcie wpływu mas np. niepożądanego zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego.

Dane techniczne

Parametry techniczne:

pasmo	5-1000 MHz
tłumienia	:
5-550 MHz	więcej niż 1 dB
550-1000 MHz	więcej niż 1,5 dB