Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:51

Link do produktu: https://hollex.pl/konwerter-monoblock-quad-6-opticum-lmqp-04h-p-314.html



Konwerter Monoblock Quad 6 Opticum LMQP-04H

Cena	**169,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**LNBM2508**
Kod EAN	**5908252680412**
Producent	**AX TECHNOLOGY / Opticum**

Opis produktu

Konwerter Universal **Monoblock Quad serii RED marki Opticum LMQP-04H** z promiennikami na satelity rozstawione o 6 stopni na orbicie (Hot Bird 13E + Astra 19E) z czterema wyjściami bezpośrednio na 4 odbiorniki (dekodery różnych platform) lub dwóch podwójnych odbiorników PVR (oglądanie i nagrywanie niezależnie). Najnowsza konstrukcja przeznaczona do odbioru transmisji 4K tym razem w estetycznej, plastikowej obudowie. Nie trzeba przejściówki do zamocowania konwertera w uchwycie bo promiennik ma 40mm.

Idealny do dekoderów PVR płatnych platform i anteny 80-85cm.

Współczynnik szumów **0,1dB**.

Wyraźny napis na opakowaniu - ***4K - UHD.***

GPSR

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do odbioru sygnału telewizji satelitarnej i jego konwersji na sygnał pośredni przekazywany do instalacji antenowej lub odbiornika.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z instrukcją instalacji antenowej.
- Montaż powinien być wykonany w sposób stabilny i bezpieczny, zgodnie z zaleceniami producenta anteny.
- Nie używać uszkodzonych konwerterów ani złączy.
- Chronić produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas montażu.
- Nie otwierać ani nie modyfikować obudowy konwertera.
- Produkt należy zabezpieczyć przed długotrwałym działaniem wilgoci w przypadku instalacji, jeśli nie jest przeznaczony do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych.
- Podczas montażu na wysokości należy stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa.
- Nie montować instalacji podczas burzy lub w pobliżu linii energetycznych.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Konserwacja

- Okresowo sprawdzać stan mechaniczny uchwytu i obudowy konwertera.
- W przypadku uszkodzeń lub pogorszenia działania sygnału należy wymienić produkt.
- Zaleca się kontrolę instalacji po silnych wiatrach lub opadach.