Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:51

Link do produktu: https://hollex.pl/konwerter-monoblock-single-6-opticum-lmp-04h-p-266.html



Konwerter Monoblock Single 6 Opticum LMP-04H

Cena	**69,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**LNBM2356**
Kod EAN	**5908252680399**
Producent	**AX TECHNOLOGY / Opticum**

Opis produktu

Uniwersalny pojedynczy Konwerter Monoblok marki **Opticum LMP-04H z pozłacanym złączem F**. Konwerter umożliwia odbiór z dwóch satelitów rozstawionych na orbicie o 6 np: (Hot Bird 13E + Astra19,2E). Dzięki przełącznikowi DiSEqC zamontowanego wewnątrz konwertera, automatycznie przełącza pomiędzy satelitami. Najlepiej współpracuje z antenami o wymiarach lustra w poziomie 70-85cm (Famaval 70, Triax TD78, Famaval 80SP)

Konwerter Monoblok zalecany do dekoderów N telewizji, Cyfrowego Polsatu lub Cyfry+. Cały w kolorze białym.

GPSR

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do odbioru sygnału telewizji satelitarnej i jego konwersji na sygnał pośredni przekazywany do instalacji antenowej lub odbiornika.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z instrukcją instalacji antenowej.
- Montaż powinien być wykonany w sposób stabilny i bezpieczny, zgodnie z zaleceniami producenta anteny.
- Nie używać uszkodzonych konwerterów ani złączy.
- Chronić produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas montażu.
- Nie otwierać ani nie modyfikować obudowy konwertera.
- Produkt należy zabezpieczyć przed długotrwałym działaniem wilgoci w przypadku instalacji, jeśli nie jest przeznaczony do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych.
- Podczas montażu na wysokości należy stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa.
- Nie montować instalacji podczas burzy lub w pobliżu linii energetycznych.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Konserwacja

- Okresowo sprawdzać stan mechaniczny uchwytu i obudowy konwertera.
- W przypadku uszkodzeń lub pogorszenia działania sygnału należy wymienić produkt.
- Zaleca się kontrolę instalacji po silnych wiatrach lub opadach.