

Link do produktu: <https://hollex.pl/konwerter-octo-inverto-premium-idlp-oct410-p-4518.html>

Konwerter Octo Inverto Premium IDLP-OCT410

Cena	169,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	LNBOC4518
Kod EAN	5453001045900
Producent	Inverto

Opis produktu

Nowy konwerter **Inverto z serii Premium** typu Universal LNB z 8 niezależnymi wyjściami - dla 8 niezależnych odbiorników/tunerów. Zastosowano technologię redukcji szumów **ULN+**.

Konwerter Universal **Octo Inverto IDLP-OCT41-PREMU-OPN** do anteny offsetowej na uchwyt 40 mm dla aż 8 odbiorców bezpośrednio do odbiorników cyfrowych (może być dla 4 recorderów!).

Jeden z najlepszych konwerterów Octo na rynku. Sprawdzona dobra jakość w przypadku odbioru słabszych sygnałów. Zalecany dla podłączenia mini zbiorczego zestawu ośmiu niezależnych tunerów z jednego satelity.

Specjalnie zaprojektowany, aby zaspokoić zapotrzebowanie globalnego rynku platform satelitarnych z ochroną przed zakłóceniami 4G / LTE, konwerter Octo zapewnia zoptymalizowane możliwości odbioru przy użyciu najnowszej technologii chipsetu i konstrukcji falowodu do odbioru sygnału satelitarnego. Umożliwia odbiór telewizji satelitarnej z jednego satelity i jego dystrybucję do 8 dekodów (lub czterech PVR z dwoma tunerami) bez potrzeby zewnętrznego multiswitcha.

Octo LNB Premium obsługuje transmisje HD i UHD, zapewnia doskonałą wydajność RF, bardzo niski pobór mocy i co ważne został zaprojektowany w celu ograniczenia zakłóceń z transmisji 4G / LTE. Wyprodukowany zgodnie z najwyższymi przemysłowymi standardami jakości i zaprojektowany w celu spełnienia surowych specyfikacji, Octo od Inverto jest idealnym rozwiązaniem dla operatorów DTH i odbioru satelitarnego na całym świecie.

Główne cechy:

- niski poziom hałasu, zgodność z DVB-S2 (HD i UHD)
- niski współczynnik szumów (bez podawania nieprawdziwych napisów na nalepce typu 0,1 dB)
- niski pobór mocy
- wysoka izolacja polaryzacji
- stabilność wysokiej częstotliwości
- wzmacnienie/gain: 55 dB min.
- masa/weight: 299 g;
- kolor obudowy - granatowo-biały,
- zabezpieczenie złącz przesuwaną pokrywą.

Dane techniczne

Parametry techniczne:

Typ konwertera	Octo Universal LNB
Wzmocnienie/Zysk	55 dB min.
Współczynnik szumów	0.7 dB typ.
Pobór prądu	210 mA max. 11 ~ 20 V
Masa/Weight	299 g
Średnica mocowania	40 mm

Zakres częstotliwości wejściowych
Zakres częstotliwości wyjściowych

10.7 - 12.75 GHz
950 - 2150 MHz