Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:06

Link do produktu: https://hollex.pl/konwerter-single-multifeed-megasat-p-356.html

Konwerter Single Multifeed Megasat



Cena	**49,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**LNBS2625**

Opis produktu

Specjalny konwerter **Single Multifeed Megasat** z bardzo wąskim promiennikiem. Idealny do instalacji multifeed.
Lekki konwerter renomowanej firmy o dużym wzmocnieniu.
Wąski promiennik pozwala na ustawianie blisko położonych pozycji satelitarnych (np. **13E + 16E**) już na antenach 80cm.
W zestawie adapter na standardowy uchwyt **40mm**.

Dane techniczne

Parametry techniczne:	
N.F. (współczynnik szumów)	0,1
Zysk/Gain	55 dB do 65dB
Pobór prądu	max 100 mA
Masa/Weight	110g
Uchwyt	23mm (adapter na 40mm)

Zalety i wady

+ zabezpieczenie złącza F
+ dobry stosunek ceny do jakości
+ NF 0,1

GPSR

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do odbioru sygnału telewizji satelitarnej i jego konwersji na sygnał pośredni przekazywany do instalacji antenowej lub odbiornika.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z instrukcją instalacji antenowej.
- Montaż powinien być wykonany w sposób stabilny i bezpieczny, zgodnie z zaleceniami producenta anteny.

- Nie używać uszkodzonych konwerterów ani złączy.
- Chronić produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas montażu.
- Nie otwierać ani nie modyfikować obudowy konwertera.
- Produkt należy zabezpieczyć przed długotrwałym działaniem wilgoci w przypadku instalacji, jeśli nie jest przeznaczony do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych.
- Podczas montażu na wysokości należy stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa.
- Nie montować instalacji podczas burzy lub w pobliżu linii energetycznych.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Konserwacja

- Okresowo sprawdzać stan mechaniczny uchwytu i obudowy konwertera.
- W przypadku uszkodzeń lub pogorszenia działania sygnału należy wymienić produkt.
- Zaleca się kontrolę instalacji po silnych wiatrach lub opadach.