

Link do produktu: <https://hollex.pl/konwerter-unicable-twin-inverto-idlu-qudl42-unr2l-1pp-p-491.html>

## Konwerter Unicable + Twin Inverto IDLU-QUDL42-UNR2L-1PP

Cena	<b>189,00 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>LNUN3046</b>
Kod EAN	<b>5453002611135</b>
Producent	<b>Inverto</b>

### Opis produktu

Konwerter Inverto **IDLU-QUDL42-UNR2L-1PP Unicable + Twin** ma trzy niezależne wyjścia: dwa zwykle Universal i SCR (Unicable).

Pozwala to na **jednoprzewodową (szeregową) transmisję sygnału do max. 4 odbiorników z oznaczeniem Unicable w menu** oraz z dwóch wyjść typu Universal do jednego klasycznego dekodera PVR lub dwóch niezależnych tunerów.

**Konwerter Unicable to rewolucja w telewizji satelitarnej** - jedno wyjście konwertera, jeden kabel dla 4 odbiorników cyfrowych. Konwerter Inverto Unicable pozwala na jednoprzewodową transmisję sygnału do czterech odbiorników z Unicable.

**Warunkiem jest funkcja Unicable w menu tunera, która polega na wykorzystaniu do transmisji sygnału 4 częstotliwości: 1 - 1680 MHz , 2 - 1420 MHz, 3 - 2040 MHz, 4 - 1210 MHz.**

Warto też zauważyć, że najważniejsza w zastosowaniu tej technologii jest dostępność sprzętu (odbiorników) kompatybilnych z nią kompatybilnych. Dostępność technologii **UniCable, SCR** w odbiornikach w wolnej sprzedaży jest już od dobrych kilku lat, natomiast platformy cyfrowe w Polsce UniCable/SCR wdrażają stopniowo.

Aktualnie platforma **Cyfrowy Polsat** zapewnia wsparcie w dekodерze **Evobox PVR**, (Unicable I/II) oraz wszystkich modelach własnej produkcji, tj.: **Mini HD 2000, HD 3000, HD 5000, HD 5500s, HD 6000** i **PVR HD 7000** (Unicable I), a **nc+** oferuje tę technologię w najnowszych modelach: **4K UltraBOX+** (Unicable I/II), **mediaBOX+** (ADB ITI-3740SX), **turboBOX+** (ADB ITI-5720SX), **wifi Premiumbox+** (ADB NCP-4740SF), **BOX+** (uwaga - tylko ADB ITI-2849/2850/2851S), **PVR BOX+** (uwaga - tylko ADB ITI-5800SX, znany nbox recorder).

### Dane techniczne

Parametry techniczne:

Typ konwertera	Unicable + 2 wyjścia Legacy
Zysk/Gain	min. 55dB
Współczynnik szumów	200 mA przy 13,5V
Pobór prądu	TAK
Masa/Weight	350g
Średnica mocowania	40mm
Zakres częstotliwości wejściowych	min 40dB
Zakres częstotliwości wyjściowych	min 20dB
Przykładowa konfiguracja Częstotliwości SCR	4 odbiorniki w trybie SCR oraz 2 standardowe 1210 MHz, 1680 MHz , 1420 MHz, 2040 MHz

### Zalety i wady



- + wszystko jednym kablem!
- + zabezpieczenie złącza F (pokrywa)
- + dwa klasyczne wyjścia Universal
- + kompatybilny z DVB-S2 i HDTV