Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 20:18

Link do produktu: https://hollex.pl/miernik-combo-sat-finder-stc-23-dvb-s2t2c-p-4737.html



Miernik Combo SAT Finder STC-23 DVB-S2+T2/C

Cena	**449,00 zł**
Cena poprzednia	~~**459,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**MIER4737**
Producent	**Spacetronik**

Opis produktu

Miernik **STC-23 Combo** to miernik wysokiej jakości, który pozwala na szybki i precyzyjny pomiar sygnału satelitarnego, naziemnego oraz kablowego **DVB-S/S2/T/T2/C/C2**. Niewielkie rozmiary powodują, że urządzenie jest poręczne i wygodne w użytkowaniu. a dodatkowe silikonowe etui zapewnia stabilny chwyt podczas pracy. Wbudowany kolorowy wyświetlacz **2,4''** i przejrzysty interfejs sprawiają, że dokonywanie pomiarów jest niezwykle łatwe. Wewnętrzny akumulator **7,4V 2000 mAh** pozwala na ciągłą i nieprzerwaną pracę bez potrzeby dodatkowego ładowania.

Najważniejsze cechy miernika STC-23 Combo:

- miernik typu Combo - DVB-S2+T2/C
- Kolorowy wyświetlacz 2,4" TFT
- Wbudowany kompas
- Wbudowany dodatkowy wyświetlacz procentowy jakości sygnału
- Podświetlanie przycisków
- Kabel USB-C
- Silikonowe antywstrząsowe etui
- Możliwość zasilania anteny DVB-T/T2 - 5V, 12V,
- Obsługa w języku polskim

Specyfikacja techniczna:

- Kolorowy wyświetlacz TFT + LED
- Obsługa standardów: DVB-S / DVB-S2, DVB-T / T2, DVB-C / C2, MPEG2 / MPEG4
- Wskazanie błędów BER, MER
- poziom sygnału wejściowego; -80 ~-20dBm
- Wsparcie Spectrum
- Zabezpieczenie przed przepięciem konwertera
- Alarm dźwiękowy wskazuje poziom intensywności sygnału
- Obsługa Unicable
- Obsługa obrotnicy
- Język OSD: kilka języków do wyboru w tym polski
- Obsługa 10 rodzajów koloru interfejsu OSD
- Obsługa DISEQC 1.0 / 1.1 / 1.2 - 22khz
- Zabezpieczenie zwarciowe i wskaźnik LNB
- Dźwiękowe powiadomienie z blokadą sygnału; Wł. / Wył
- Zasilanie: 5v.1A (w komplecie brak zasilacza - możliwość ładowania w samochodzie z gniazda USB-C lub ładowarką do smartfonów.
- Pojemność akumulatora: 2000mah
- Wyjątkowo długi czas czuwania
- Niskie zużycie energii
- Kompas
- Latarka LED

W komplecie:

- Miernik STC-23 Combo
- Pasek
- Kabel USB-C na USB-C
- Instrukcja obsługi

Dane techniczne

Parametry techniczne:

rodzaj pomiarów	DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2
mierzone pasmo	950-2150 MHz i 48-866 MHz
poziom sygnału wejściowego	-65 do - 25dBm
sterowanie	13/18V, 22kHz, DiSEqC1.0, 1.1, 1.2
zasilanie	12V, 1A
bateria	7,4V/2500mAh
wymiary	95x160x40mm
masa	300g
złącza	micro USB, F, RF

Zalety i wady



+ pomiar liczbowy podstawowych parametrów
+ pamięć transponderów
+ sterowanie DiSEqC
+ identyfikacja transpondera, satelity
+ współpraca z komputerem



- brak podglądu kanałów

GPSR

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do pomiaru, kontroli i diagnostyki sygnałów telewizji satelitarnej, naziemnej oraz instalacji RTV/SAT, w tym do zasilania i testowania elementów instalacji antenowych.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do kompatybilnych instalacji i źródeł zasilania.
- Przed podłączeniem, konfiguracją lub serwisowaniem należy odłączyć zasilanie, jeśli dotyczy.
- Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia obudowy, przewodów lub złączy.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, zalaniem, wysoką temperaturą oraz zabrudzeniami.
- Nie otwierać ani nie modyfikować urządzenia.
- W przypadku zasilaczy należy stosować wyłącznie zasilanie o parametrach określonych przez producenta.
- Nieprawidłowe podłączenie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub instalacji.
- Zapewnić odpowiednią wentylację urządzeń podczas pracy.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Bezpieczeństwo pomiaru i instalacji

- Pomiar należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta urządzenia.
- W przypadku pracy przy instalacjach antenowych należy zachować szczególną ostrożność.
- Nie wykonywać pomiarów w warunkach burzy lub w pobliżu linii energetycznych.

Konserwacja

- Regularnie sprawdzać stan przewodów pomiarowych, złączy i obudowy.
- Czyścić wyłącznie suchą, miękką ściereczką.
- W przypadku nieprawidłowego działania zaprzestać użytkowania.