

Link do produktu: <https://hollex.pl/miernik-satlink-st-5150-dvb-tt2c-dvb-s2-z-podgladem-p-4768.html>

Miernik Satlink ST-5150 DVB-T/T2/C DVB-S/S2 z podglądem

| | |
|------------------|------------------|
| Cena | 639,00 zł |
| Czas wysyłki | 48 godzin |
| Numer katalogowy | MIER4768 |

Opis produktu

Miernik sygnału **Satlink ST-5150** umożliwia pomiar sygnału satelitarne DVB-S/DVB-S2 (HD), sygnału telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 (HD) oraz kablowej DVB-C. Posiada kolorowy wyświetlacz LCD wykonany w technologii TFT. Idealny do uruchamiania każdej instalacji TV/SAT. Pozwala na ustawienie dowolnej anteny telewizji naziemnej oraz satelitarnej, strojenie filtrów, dobór wzmacniaczy itd. Miernik posiada wbudowany tuner umożliwiający stały podgląd ustawianego kanału FTA. Podgląd kanałów na ekranie oraz intuicyjna obsługa to gwarancja szybkiej realizacji każdej instalacji. Niewątpliwą zaletą urządzenia jest przejrzyste menu, które ułatwia prace osobom nieposiadającym dużego doświadczenia w tej dziedzinie. Zewnętrzne wyjście HDMI umożliwia podłączenie źródła sygnału oraz wyświetlenie obrazu na TV poprzez kabel HDMI. Urządzenie pozwala na pomiar takich parametrów jak: poziom sygnału wyrażany w dBμV, C/N, MER.

Główne cechy urządzenia:

- pomiar sygnałów DVB-T/T2/C oraz DVB-S/S2 (w pełni kompatybilny z MPEG-2/MPEG-4)
- obsługa DVB-T2 z H.265
- podgląd odbieranego kanału na wyświetlaczu LCD 4"
- wbudowany dekoder wideo: MPEG-2/H.264/H.265/HEVC 8 bit
- procentowe wskazanie siły i jakości sygnału
- pomiar wszelkich niezbędnych parametrów sygnału takich jak: poziom sygnału wyrażany w dBμV, C/N, BER, MER
- akumulator Li-On 7.4 V/2600 mAh
- możliwość edycji satelity, transpondera, częstotliwości
- obsługa DiSEqC: 1.0, 1.1, 1.2, 0/22 kHz Tone, Unicable (dSCR), wideband
- złącze USB (obsługiwany format pliku: wma, mp3, mp4, avi, jpg, jpeg, bmp, img)
- zabezpieczenie przed zwarcie w torze satelitarnym (LNB)

Miernik obsługuje standard ETSI TS 101 154 część 5.14.1 i 5.14.2 (HDTV) dla odbiornika 50 Hz HEVC 8-bit HDTV (rozdzielczości 1920 x 1080 p50, 1280 x 720 p50).

W zestawie:

- miernik
- ładowarka sieciowa
- kabel dodatkowego zasilania
- przejście BNC
- kabel Jack na 3xRCA
- smycz

Dane techniczne:

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Rodzaj towaru | Miernik | | |
| Typ miernika | Combo | | |
| Marka | Satlink | | |
| Model | ST-5150 | | |
| Mierzone parametry | Poziom mocy sygnału, MER, BER, C/N | | |
| Podgląd kanałów | Tak | | |
| Dane techniczne | | | |
| Tuner DVB-T/T2/C | Zakres częstotliwości | MHz | 48...862 |
| | Poziom sygnału | dBm | -79,5...-35 |
| | Zasilanie anteny | V | 5, 12, 24 |
| | Złącze | gniazdo F | |
| Tuner DVB-S/S2 | zakres częstotliwości | MHz | 950...2150 |
| | poziom sygnału | dBm | -65...-25 |
| | obsługiwane konwertery | Fullband, Unicable (dSCR), Wideband | |
| | DiSEqC | Tak - 1.0, 1.1, 1.2 | |
| | zasilanie konwertera | V | 13/18 (max. 400 mA) |
| | złącze | gniazdo F | |
| Podgląd kanałów | wyświetlacz | px | 480 x 272 |
| | obsługiwany kodek wideo | MPEG-2, MPEG-4/H.264, H.265 | |
| Zasilanie | | | |
| Pobór mocy | W | 10 | |
| Akumulator | typ | Li-Ion 7,4 V | |
| | pojemność | mAh | 2600 |
| Pozostałe informacje | | | |
| Dodatkowe złącza | A/V, HDMI, USB | | |
| Akcesoria | ładowarka sieciowa | | |
| Wymiary | mm | 170x120x40 | |
| Masa | kg | 1 | |



UWAGA:

Miniaturowy kompas w mierniku jest tylko dekoracją - nie działa prawidłowo

Zalety i wady



- + pomiar sygnału TV satelitarnej, naziemnej i kablowej SD/HD/4K
- + pamięć transponderów
- + sterowanie DiSEqC
- + analizator widma
- + podgląd kanału w HD i 4K