

Link do produktu: <https://hollex.pl/modul-unicam-pro-evo-40-p-4509.html>

## Moduł UniCam Pro Evo 4.0



Cena	<b>490,00 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>KARTA4509</b>

### Opis produktu

Uniwersalny moduł dostępu **UniCam Evo Deltacrypt CI/CI+ v. 4.0**. W najnowszej wersji posiada możliwość współpracy z kartami różnych systemów kodowania. Działa dla kanałów DVB-S i DVB-S2, wsparcie strumieni danych do Ultra HD 4K (do 100 Mbps).

Nowa konstrukcja sprzętu z szybszym procesorem (wersja v.4.0):

- 16 MB SDRAM
- 4 MB Flash

Poprawiona kompatybilność w przypadku różnych problemów sprzętowych z liniami produktów niektórych producentów np. LG, Panasonic i Loewe.

**Najbardziej istotną cechą modułu UniCam jest dekodowanie do 8 kanałów MTD** (deszyfrowanie wielu transponderów w stacjach czołowych kablówek). Sprawdzona poprawna współpraca ze stacjami WISI (OM10) i Triax (CSE0204) - bez problemów chodzi **8 kanałów HD**.

**UniCam Evo Deltacrypt CI/CI+ v. 4.0** to wielosystemowy moduł CAM kompatybilny z wieloma systemami szyfrowania, w tym Viaccess, Conax, Irdeto, Cryptoworks, MediaGuard (Seca / Aston), Nagravision i BISS. Jest kompatybilny z operatorami wielu platform takimi jak Canal Digitaal NL, TV Vlaanderen, ORF, HD +, Telesat, Digiturk, tivusat.

Unicam Evo został przetestowany z dekoderni CI/ CI+ oraz telewizorami, a także kartami PC DVB i stacjami czołowymi. Szczególną uwagę zwrócono na kompatybilność z urządzeniami DVB PC, takimi jak DVBSky, anysee, KNC ONE, TechnoTrend itp.

#### **Funkcje:**

- Nowa konstrukcja sprzętu z szybszym procesorem
- Poprawiona kompatybilność z różnymi producentami produktów np. LG, Loewe, Panasonic
- Funkcja kontroli rodzicielskiej
- Szczegółowy zintegrowany system menu CAM
- 16 MB pamięci SDRAM / 4 MB pamięci flash
- Funkcja kaskady CAM - nierozszyfrowane strumienie będą przekazywane dalej
- Energooszczędny procesor
- MTD - Multinational Transponder Descrambling - deszyfrowanie kilku kanałów - **do 32 strumieni PID**
- Maksymalna przepustowość danych 100 Mb/s - **zoptymalizowana do równoległego przetwarzania do 4 strumieni ECM w czasie rzeczywistym**
- Maksymalnie 2 kanały (również HD o wysokiej szybkości transmisji danych), które można odczytać średnio na 4 PID-ach
- Zoptymalizowany do szybkiej inicjalizacji CAM
- Testowany pod kątem stabilności 24/7 - idealne rozwiązanie dla serwera sieciowego (SAT> IP) i stacji czołowych w kablówkach
- Specjalne oprogramowanie dla kart Cameleon Cyfra+ (Seca Mediaguard, Nagravision)

## **Dobra współpraca z:**

- karta CYFRY+ (Seca Mediaguard, Nagravision)
- karta TVN (Conax) - dla nadawców
- karta BBC (Viaccess) - dla nadawców
- kartami TNK SD/SMART HD w Conax,
- kartami erotycznymi w Viaccess i Conax.
- TNT Sat (niewymagany jest dedykowany dekodery)
- Fransat (karta CI+)
- HD+ (karty HD02 i uwaga HD03!)
- ORF (karta CI+)
- SRG-SSR (V5 i starsze)
- Sky Deutschland
- Digitürk (7°E)

## **Zalety i wady**

- + uniwersalny moduł CAM do własnego tunera lub TV
- + bez osobnego dekodera - jeden pilot mniej
- + wielostrumieniowy - idealny dla kabłówek
- + dla różnych kart w wielu systemach
- droższy, bo uniwersalny CAM CI/CI+