

Link do produktu: <https://hollex.pl/multiswitch-televes-nevoswitch-5x5x6-p-907.html>

Multiswitch Televes Nevoswitch 5x5x6

Cena	420,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	MULT3766
Producent	Televes

Opis produktu

Najnowsza wersja multiswitcha hiszpańskiej marki Televes 5/6 z 4 wejściami SAT dla konwertera Quatro + 1 wejście z anteny TV naziemnej oraz przelotkami LNB do kaskady (kolejnego takiego multiswitcha). System umożliwia w szybki i prosty sposób, rozdzielenie sygnału satelitarnego z 1 pozycji satelitarnej oraz sygnału DVB-T na 6 lub więcej niezależnych użytkowników.

Przy pomocy Nevoswitcha dystrybucja sygnału jest możliwa w różnych scenariuszach, poczynając na domach jednorodzinnych, kończąc na dużych instalacjach zbiorczych.

Urządzenia kompatybilne z kanałem zwrotnym oraz z LNB Quad to niektóre produkty z serii Nevo. Całą gamę wyróżniają parametry techniczne oraz obudowa wykonana z **zamaku**, która gwarantuje **doskonałe ekranowanie**. Ponadto, dzięki kompaktowym wymiarom, urządzenia mogą być instalowane w małych przestrzeniach.

Wszystkie urządzenia z gamy Nevo są wyposażone w przełącznik do ustawienia konfiguracji kaskadowej lub końcowej. Wśród multiswitchy 5-wejściowych znajdują się urządzenia kompatybilne z LNB Quad z generatorem 22 kHz oraz zasilaczem lub z regulowanym tłumieniem na wyjściu dla każdego użytkownika. MSW 9, 13 oraz 19-wejściowe są kompatybilne z kanałem zwrotnym (5-65 MHz) i posiadają przełącznik High Gain Level do zwiększenia poziomu sygnału satelitarnego na wejściach o 10 dB. Ponadto gama MSW Televes zawiera wzmacniacze o wzmocnieniu od 27 do 30 dB. Warto dodać, że Televes Nevoswitch 5x8 pobiera około 2,5 W mocy, podczas gdy większość innych multiswitchy dostępnych na rynku pobiera od 18-23 W.

Cechy wyróżniające:

- Obudowa z **zamaku** - lepsze ekranowanie i wyprowadzanie ciepła
- Instalacja w topologii gwiazdy lub kaskady
- (ustawienie za pomocą przełącznika)
- Niezależne ustawienie poziomu wyjścia dla każdego użytkownika (oprócz gamy QUAD Compatible)
- Tryb **ECO** - mały pobór prądu
- Każde wyjście posiada regulowalny poziom 12 dB (oprócz Quad). Elastyczność przy max. i min. odległości kabli
- Gama urządzeń Televes Nevoswitch składa się z multiswitchy, odgałęźników, rozgałęźników i wzmacniaczy liniowych przystosowanych do instalacji o 4 polaryzacjach TVSAT + naziemne w topologii gwiazdy lub kaskady. Urządzenia są wyposażone w system ECO dzięki czemu zużycie prądu zmniejsza się wraz ze spadkiem liczby podłączonych użytkowników.

Główne cechy:

- Małe wymiary i kompaktowy design
- Konfigurowalność
- Niezależne wzmocnienie liniowe
- Wiele opcji zasilania (Jack, przez kolumnę kaskady, wejście lub wyjście naziemne oraz złącza użytkownika)
- Niezależne ustawienie poziomu dla każdego wyjścia
- Kompatybilne z innymi multiswitchami w kolumnie
- (przejście DC przez kolumnę)

Specyfikacja multiswitcha Nevoswitch 5x5x8 (714502):

- zakres częstotliwości sygnału satelitarnego - 950-2400 MHz
- zakres częstotliwości sygnału TV naziemnej - 47-862 MHz
- wejścia - 4 SAT + 1 TV naziemna
- wyjścia - 6 dla dystrybucji SAT/TV/RADIO i 4 SAT + 1 TV przelotki LNB dla kaskady
- sterowanie - 13/18V 0/22kHz
- separacja >30dB
- zasilanie - 12V (zasilacz w komplecie)
- wymiary 140 x 120 x30 mm
- pobór mocy - **2,5W**

Taki zestaw jest idealny dla mini sieci zbiorczej dla 8 lub więcej niezależnych użytkowników - tylko 1 antena na dachu.