Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:01

Link do produktu: https://hollex.pl/octagon-sfx6018-1xs2ip-hd-hevc-enigma2-p-4797.html

Octagon SFX6018 1xS2+IP HD HEVC ENIGMA2



Cena	**309,00 zł**
Cena poprzednia	~~**349,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**RECH4797**
Kod EAN	**4260189999366**
Producent	**Octagon**

Opis produktu

Octagon SFX6018 S2+IP HD HEVC H.265 E2 Linux + DEFINE Linux OS Dual Multiboot, SAT>IP, Multiroom HDTV Sat Receiver

Najnowszy odbiornik HD znanego i cenionego niemieckiego producenta **Octagon**. Pracuje na systemie LINUX ENIGMA2. Sercem odbiornika jest procesor **Hisilicon Hi3716MV430 Huawei** - jest to dwurdzeniowa jednostka taktowana zegarem **2x1200 MHz**. Posiada 512MB pamięci Flash i 512 MB pamięci RAM. Ma jedno wejście SAT do podłączenia anteny satelitarnej, wejście USB, gniazdo LAN do podłączenia do Internetu i Uniwersalny czytnik kart. Jest wyposażony w sprzętowy Multiboot umożliwiający instalację dwóch systemów operacyjnych.

Każdy egzemplarz odbiornika jest zaprogramowany **OpenATV** z najnowszą listą kanałów Hot Bird, Astra.
Tuner **obsługuje karty cameleon (dawna Cyfra+)**, TNK, Smart HD+ i erotyczne w Viaccess (**najnowszy oscam**), aktualne picony,
Ma zainstalowane wtyczki: mediaportal, radio internetowe, pogoda, iptv, netflix itd.

Ten model nie posiada wbudowanego WiFi ale ma gniazdo LAN.

Podstawowe parametry:
– Dual OS: E2 Linux & Define OS Linux
– H.265 HEVC HD Procesor 1080P
– Huawei Hisilicon Hi3716MV430 Chipsatz
– Dual Core 32-Bit 2x 1.2GHz 3000 DMIPS Procesor
– Multiroom Client & Sat to IP Client Support
– Pamięć operacyjna 512MB DDR3 RAM
– Pamięć flash 512MB eMMC Flash
– Szybki start (około 20 Sekund)
– LAN Ethernet (100Mbps) Karta sieciowa
– 4 pozycyjny 7 segmentowy wyświetlacz
– Uniwersalny czytnik kart kodowych CA
– Hardware BlindScan
– DVB-S2 Tuner + Multistream Support
– HDMI 1.4b – HDCP1.4 & USB 2.0
– wsparcie dla HDMI CEC
– Dodatkowy czujnik IR
– Uczący się pilot zdalnego sterowania

Pozostałe parametry:
– Internet Radio & YouTube
– WebInterface Touch & FTP
– WiFi & 3G Modem tylko przez USB
– DLNA Player & Mediaplayer & funkcja TimeShift
– Lista kanałów TV & Radio

– Lista kanałów ulubionych TV & Radio
– Elektroniczny przewodnik po programach EPG
– OSD Interfejs użytkownika wysoce konfigurowalny
– Darmowe rozszerzenia wtyczek
– DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS, Unicable, Fast-Scan
– Pobór mocy 0.5W w trybie głębokiego czuwania
– Zasilanie 12V

Panel przedni:
– 4 pozycyjny 7 segmentowy wyświetlacz
– IR Sensor

Panel górny:
– Dioda LED (czerwona / niebieska)

Panel tylny:
– Gniazdo F dla DVB-S2 Tuner LNB
– USB 2.0 Port
– Wyjście Digital Audio (S/PDIF)
– Gniazdo audio-wideo — gniazdo na RCA
– wyjście HDMI 1.4b
– Gniazdo dla siec 10/100Mbit
– Gniazdo DC-12V

Panel prawy:
– CA Czytnik kart

Panel lewy:
– USB 2.0 Port
– gniazdo LED/IR dla podłączenia zewnętrznego czujnika podczerwieni

Zawartość opakowania:
– Odbiornik SFX 6018 S2+IP 1x DVB-S2 Tuner Full-HD
– Pilot zdalnego sterowania
– Zasilacz 12V
– Kabel HDMI
– Czujka podczerwieni IR
– Skrócona instrukcja obsługi w języku niemieckim i angielskim
– 2 x AAA Baterie

Tuner i demodulator:
– RDA5815m & Hi3716 Internal S2

Pozostałe dane:
– Wymiary (DxSxW) 142 x 93 x 24 mm
– Parametry zasilacza: DC12V-1.5A

Dane techniczne

Parametry techniczne:

Głowica	**1 x DVB-S/S2**
DiSEqC	1.0/1.1/1.2(USALS), Unicable/SCR
Gniazda CI	brak
Czytniki kart	1x
Złącza USB/eSATA	2x USB 2.0 (bok),
Złącza AV	HDMI1.4b, S/PDIF (optyczne), analogowe AV (jack)
Wyświetlacz	4-pozycyjny LED
Wymiary	142 x 93 x 24 mm
Masa	0,5 kg (netto)
Zasilanie	12V/1,5A

Zalety i wady

+ tani odbiornik SAT/IP HD z HEVC na Linuksie
+ 1 czytnik kart
+ Ethernet
+ szybki start (20s) i przełączanie kanałów

GPSR

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do odbioru i dekodowania cyfrowych sygnałów telewizji w standardzie DVB-S2, lub DVB-S2 + DVB-T/T2, oraz do ich odtwarzania na urządzeniach wyświetlających (telewizor, monitor).

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do kompatybilnych instalacji antenowych i urządzeń wyświetlających.
- Przed podłączeniem lub serwisowaniem należy odłączyć zasilanie.
- Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia obudowy, złączy lub przewodów.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, zalaniem oraz wysoką temperaturą.
- Zapewnić odpowiednią wentylację podczas pracy urządzenia.
- Nie otwierać ani nie modyfikować urządzenia.
- Stosować wyłącznie zasilacz o parametrach określonych przez producenta (jeśli dotyczy).
- Nieprawidłowa instalacja może prowadzić do braku sygnału lub uszkodzenia sprzętu.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Bezpieczeństwo sygnału i usług

- Produkt może wymagać konfiguracji zgodnej z usługami operatora lub instalacją antenową.
- Nie ingerować w oprogramowanie urządzenia ani systemy zabezpieczeń dostawcy usług.

Konserwacja

- Regularnie sprawdzać stan przewodów i złączy.
- Czyścić wyłącznie suchą, miękką ściereczką.
- W przypadku nieprawidłowego działania zaprzestać użytkowania.

GPSR

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do odbioru sygnałów telewizyjnych i radiowych, komunikacji bezprzewodowej, transmisji danych oraz sterowania urządzeniami elektronicznymi w systemach RTV/SAT, IT.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do kompatybilnych urządzeń i złączy.
- Nie używać produktu w przypadku uszkodzenia obudowy, złączy lub elementów elektronicznych.
- Chronić produkt przed wilgocią, zalaniem, wysoką temperaturą oraz bezpośrednim działaniem źródeł ciepła.
- Nie otwierać ani nie modyfikować urządzenia.
- W przypadku urządzeń zasilanych należy stosować wyłącznie zasilanie zgodne ze specyfikacją producenta.
- Instalację i demontaż wykonywać przy odłączonym zasilaniu, jeśli dotyczy.
- W przypadku pilotów i urządzeń radiowych unikać ingerencji w układy elektroniczne.

- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Bezpieczeństwo komunikacji (Wi-Fi / Bluetooth / IR)

- Urządzenia bezprzewodowe należy konfigurować zgodnie z instrukcją producenta.
- Zaleca się stosowanie zabezpieczeń dostępu (np. hasła, parowanie urządzeń).
- Nieudana konfiguracja może powodować brak działania urządzenia.

Konserwacja

- Regularnie sprawdzać stan techniczny urządzenia i złączy.
- Czyścić wyłącznie suchą, miękką ściereczką.
- W przypadku uszkodzenia zaprzestać użytkowania.