


Link do produktu: <https://hollex.pl/octagon-sfx6018-1xs2ip-hd-hevc-enigma2-wifi-p-4798.html>

## Octagon SFX6018 1xS2+IP HD HEVC ENIGMA2 WiFi



Cena	<b>329,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>379,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>RECH4798</b>
Kod EAN	<b>4260189999373</b>
Producent	<b>Octagon</b>

### Opis produktu

#### **Octagon SFX6018 S2+IP HD HEVC H.265 E2 Linux + DEFINE Linux OS Dual Multiboot, SAT>IP, Multiroom HDTV Sat Receiver z WiFi**

Najnowszy odbiornik HD znanego i cenionego niemieckiego producenta **Octagon**. Pracuje na systemie LINUX ENIGMA2. Sercem odbiornika jest procesor **Hisilicon Hi3716MV430 Huawei** - jest to dwurdzeniowa jednostka taktowana zegarem **2x1200 MHz**. Posiada 512MB pamięci Flash i 512 MB pamięci RAM. Ma jedno wejście SAT do podłączenia anteny satelitarnej, wejście USB, gniazdo LAN do podłączenia do Internetu i Uniwersalny czytnik kart. Jest wyposażony w sprzętowy Multiboot umożliwiający instalację dwóch systemów operacyjnych.

Każdy egzemplarz odbiornika jest zaprogramowany **OpenATV** z najnowszą listą kanałów Hot Bird, Astra. Tuner **obsługuje karty cameleon (dawna Cyfra+)**, TNK, Smart HD+ i erotyczne w Viaccess (**najnowszy oscam**), aktualne picony, Ma zainstalowane wtyczki: mediaportal, radio internetowe, pogoda, iptv, netflix itd.

#### **Ten model ma wbudowane WiFi.**

#### **Podstawowe parametry:**

- Dual OS: E2 Linux & Define OS Linux
- H.265 HEVC HD Procesor 1080P
- Huawei Hisilicon Hi3716MV430 Chipsatz
- Dual Core 32-Bit 2x 1.2GHz 3000 DMIPS Procesor
- Multiroom Client & Sat to IP Client Support
- Pamięć operacyjna 512MB DDR3 RAM
- Pamięć flash 512MB eMMC Flash
- Szybki start (około 20 Sekund)
- LAN Ethernet (100Mbps) Karta sieciowa
- wbudowany modem WiFi (bez anteny zewnętrznej)
- 4 pozycyjny 7 segmentowy wyświetlacz
- Uniwersalny czytnik kart kodowych CA
- Hardware BlindScan
- DVB-S2 Tuner + Multistream Support
- HDMI 1.4b - HDCP1.4 & USB 2.0
- wsparcie dla HDMI CEC
- Dodatkowy czujnik IR
- Uczący się pilot zdalnego sterowania

#### **Pozostałe parametry:**

- Internet Radio & YouTube
- WebInterface Touch & FTP
- WiFi & 3G Modem tylko przez USB
- DLNA Player & Mediaplayer & funkcja TimeShift

- Lista kanałów TV & Radio
- Lista kanałów ulubionych TV & Radio
- Elektroniczny przewodnik po programach EPG
- OSD Interfejs użytkownika wysoce konfigurowalny
- Darmowe rozszerzenia wtyczek
- DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS, Unicable, Fast-Scan
- Pobór mocy 0.5W w trybie głębokiego czuwania
- Zasilanie 12V

**Panel przedni:**

- 4 pozycyjny 7 segmentowy wyświetlacz
- IR Sensor

**Panel górny:**

- Dioda LED (czerwona / niebieska)

**Panel tylny:**

- Gniazdo F dla DVB-S2 Tuner LNB
- USB 2.0 Port
- Wyjście Digital Audio (S/PDIF)
- Gniazdo audio-wideo — gniazdo na RCA
- wyjście HDMI 1.4b
- Gniazdo dla siec 10/100Mbit
- Gniazdo DC-12V

**Panel prawy:**

- CA Czytnik kart

**Panel lewy:**

- USB 2.0 Port
- gniazdo LED/IR dla podłączenia zewnętrznego czujnika podczerwieni

**Zawartość opakowania:**

- Odbiornik SFX 6018 S2+IP 1x DVB-S2 Tuner Full-HD
- Pilot zdalnego sterowania
- Zasilacz 12V
- Kabel HDMI
- Czujka podczerwieni IR
- Skrócona instrukcja obsługi w języku niemieckim i angielskim
- 2 x AAA Baterie

**Tuner i demodulator:**

- RDA5815m & Hi3716 Internal S2

**Pozostałe dane:**

- Wymiary (DxSxW) 142 x 93 x 24 mm
- Parametry zasilacza: DC12V-1.5A

## Dane techniczne

**Parametry techniczne:**

Głowica  
DiSEqC  
Gniazda CI  
Czytniki kart  
Złącza USB/eSATA  
Złącza AV  
Wyświetlacz  
Wymiary  
Masa  
Zasilanie

**1 x DVB-S/S2**  
1.0/1.1/1.2(USALS), Unicable/SCR  
brak  
1x  
2x USB 2.0 (bok),  
HDMI1.4b, S/PDIF (optyczne), analogowe AV (jack)  
4-pozycyjny LED  
142 x 93 x 24 mm  
0,5 kg (netto)  
12V/1,5A

## Zalety i wady



- + tani odbiornik SAT/IP HD z HEVC na Linuksie
- + 1 czytnik kart
- + Ethernet
- + wbudowane WiFi
- + szybki start (20s) i przełączanie kanałów