

Link do produktu: <https://hollex.pl/odbiornik-dreambox-dm920-rc20-uhd-triple-p-967.html>DREAMBOX
DM 920 RC20 ultra HD

Odbiornik Dreambox DM920 RC20 UHD Triple

Cena	2 049,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	RECL3830
Producent	Dreambox

Opis produktu

DM920 Ultra HD Triple to najnowsza wersja tunera z pilotem **RC20** uznanej marki z potrójną głowicą (**2xDVB-S2X, 1xDVB-T2/C**).

Model z obsługą **kodeka H.265/HEVC dla rozdzielczości HD**, oparty o oprogramowanie na systemie operacyjnym Linux. Podobnie jak model DM900 jest wyposażony w nowy, dwurdzeniowy procesor **BROADCOM 7252s** (12000 DMIPS) oraz **8 GB** pamięci Flash i 2 GB pamięci RAM.

W odróżnieniu od modelu DM900 model DM920 ma slot na dodatkową głowicę oraz dwa czytniki CI/CI+ (model DM900 ma tylko jeden).

Urządzenie już dobrze współpracuje z modułem CAM CI+ od nc+!

[Więcej na temat poprawek na www.satkurier.pl](http://www.satkurier.pl)

Z tyłu kieszeń na dysk twardy 2,5", aby zapewnić możliwość nagrywania i odtwarzania multimedialnych plików.

Potrójna głowica w odbiorniku obsługujący nowy standard transmisji satelitarnej **DVB-S2X Multistream**

DM920 Ultra HD nie ma wbudowanego Wi-Fi, za to może być nie tylko klientem SAT>IP, ale także serwerem.

Na panelu przednim znajduje się dotykowy sensor uruchamiania, kolorowy wyświetlacz LCD 3" oraz klapka, za którą schowany jest jeden czytnik kart, gniazda na moduły CAM oraz czytnik kart pamięci SD.

[PRODUKT 100% ORYGINALNY, możliwość sprawdzenia po numerze seryjnym na stronie Dream Multimedia](#)

Zawartość zestawu:

- odbiornik Dreambox DM920 Ultra HD
- zewnętrzny zasilacz sieciowy 12V, 2A
- najnowszy pilot zdalnego sterowania **RC20** (pozwala dodatkowo na sterowanie podstawowymi funkcjami TV)
- komplet baterii AA
- przewód HDMI
- instrukcja szybkiej instalacji (j. angielski i niemiecki)

Podstawowe cechy DM920 Ultra HD (2xDVB-S2, 1xDVB-T2/C):

- system operacyjny Dreambox OS oparty na jądrze Linux
- Dreambox API
- dwurdzeniowy procesor Broadcom (12000 DMIPS)
- wyjście **HDMI 2.0** i wejście **HDMI 2.0**
- dekodery wideo MPEG-2, H.264 i H.265 (Ultra HD)
- głowica: **2x DVB-S2X MS oraz 1x DVB-T2/C**
- czytnik kart (Dreamcrypt)
- **2 gniazda na moduły CAM CI/CI+**
- 8 GB pamięci Flash
- 2 GB pamięci RAM
- 3" kolorowy wyświetlacz LCD
- port Ethernet 10/100/1000 MBit/s (Gigabit Ethernet)
- możliwość instalacji dysku twardego 2,5" wewnątrz (szuflada z tyłu tunera)

- port USB3.0
- czytnik kart pamięci SD
- optyczne wyjście cyfrowego dźwięku S/PDIF (obsługa bitstream)
- port serwisowy Mini-USB
- Elektroniczny Przewodnik Programowy EPG
- automatyczne wyszukiwanie kanałów
- wsparcie Wi-Fi (przez podłączenie opcjonalnego adaptera do portu USB)
- web interface dla komputerów PC i smartfonów
- teletekst
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS
- obsługa Sat>IP, SatCR/Unicable
- wymiary: 270 mm x 187 mm x 60 mm

UWAGA:

Tuner można zakupić z oryginalnym, fabrycznym oprogramowaniem lub alternatywnym wybranym w opcjach "oprogramowanie". Zakup z oprogramowaniem alternatywnym daje bardzo wiele dodatkowych możliwości i w dużym stopniu poprawia funkcjonalność urządzenia ale jest obciążony licznymi błędami programowymi, na które jako sprzedawca nie mamy wpływu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Promocja: brak , Moduł nc+ CI+ telewizja na kartę (+ 170,00 zł)

Twardy dysk (HDD): brak , 1TB 2,5" (+ 280,00 zł) , 2TB 2,5" (+ 400,00 zł)

Oprogramowanie: Fabryczne , OpenAtv

Dane techniczne

Parametry techniczne:

Liczba kanałów	nieograniczona
Typ głowicy	Si2169D
Symbol Rate	2-45 MS/s
Złącza SCART	brak
Złącza RCA	brak
Cyfrowe wyjście audio	tak - optyczne
Inne złącza	Ethernet, 2x USB, HDMI2.0 out i 1.4a in,
DiSEqC	1.0/1.1/1.2 i USALS
Wymiary	270 x 187 x 60 mm
Masa	1,0 kg
Zasilanie	12V, 2A (zasilacz 100~240V AC 50-60 Hz 0,8A)
Pobór energii	poniżej 24W, czuwanie poniżej 1W

Zalety i wady

- + odbiornik UHD PVR na Linuxie z H.265
- + 1 czytnik kart
- + 2 kieszenie CI/CI+
- + szybki procesor Broadcom
- + optyczne wyjście audio digital



- brak wyjść analogowych

