

Link do produktu: <https://hollex.pl/odbiornik-octagon-sf8008-v3-supreme-combo-uhd-4k-p-4896.html>

Odbiornik Octagon SF8008 V3 Supreme Combo UHD 4K



Cena	519,00 zł
------	------------------

Cena poprzednia	579,00 zł
-----------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Numer katalogowy	UHD4896
------------------	----------------

Kod EAN	4262454470617
---------	----------------------

Producent	Octagon
-----------	----------------

Opis produktu

Octagon SF8008 V3 SUPREME Combo UHD 4K z głowicą 1xDVB-S2X i 1xDVB-C/T2

Najnowsza wersja z nową głowicą DVB-S2X Multistream i poprawionym demodulatorem. Tak jak wersja V2 współpracuje z szybkimi dyskami SSD M.2.

Najważniejsze cechy wersji V3 Supreme:

- możliwość montażu wewnątrz dysku **SSD M.2 NVMe** na płycie głównej odbiornika
- nowy tuner i demodulator sprawdzający się w przypadku wyszukiwania Blindscan i wideo wielostrumieniowego
- wbudowany **Bluetooth (można sparować z pilotem RCU06)**
- dwuzakresowe **Wi-Fi 2.4GHz i 5GHz 1200Mbit**

Bardzo popularny odbiornik **UHD 4K**, oparty o czterordzeniowy procesor **HiSilicon, 15000 DMIPS** zapewniający błyskawiczny czas przełączania kanałów. Niezwykle tani Tuner **4K Ultra HD** z głowicą typu Combo **1xDVB-S/S2X i 1xDVB-C/T2** zapewniający dostęp do kanałów TV satelitarnej, naziemnej i kablowej. Nieograniczone możliwości dzięki zastosowaniu oprogramowania opartego o system operacyjny **Linux Enigma2**.

Odbiornik 8008 SUPREME wspiera technologię **HDR** (wysoki zakres dynamiki) w standardach HDR10 i HLG. Dzięki temu możliwe jest wyświetlanie na podłączonym do tego urządzenia telewizorze treści zrealizowanych w tych nowoczesnych formatach obrazu.

Sercem urządzenia jest procesor **Hisilicon Hi3798MV200**. Głównym systemem jest oprogramowanie **E2 OpenATV**.

Najważniejsze cechy:

- Solidna metalowa obudowa
- CPU: Hisilicon Hi3798MV200 Huawei
- 4 rdzenie 64-bit 1,6 GHz, ok. 15.000 DMIPS
- Pamięć Flash: 8 GB eMMC
- Pamięć RAM: 1 GB DDR4
- Gigabit LAN Ethernet (1000 Mbps)
- Wbudowane WiFi (300 Mbit, 2 anteny)
- Model 1x DVB-S/S2/S2X, 1xDVB-T/T2/C
- Tuner SAT: Avallink AVL62X1 & RDA5815m
- Tuner SAT DVB-S2X z multistream
- Ultra HD 2160p dla H.264 i H.265/HEVC
- Obraz w obrazie (PiP) dla HD i UHD
- HDR 10-bit i HLG dla Ultra HD
- Blindscan sprzętowy

- Centrum multimedialne Kodi
- Obsługa telewizji hybrydowej HbbTV
- Sprzętowy multiboot
- Transcoding
- Sprzętowe wsparcie ffmpeg
- Możliwość nagrywania na instalowany wewnątrz dysk SSD M.2
- Pobór mocy poniżej 0,5 W w głębokim czuwaniu

Panel przedni:

- Przycisk zasilania
- 4-pozycyjny wyświetlacz LED (biały)
- Dioda LED informująca o stanie pracy
- Czujnik podczerwieni dla pilota

Prawa strona:

- Port USB 3.0
- Czytnik kart (wsparcie oscam)

Tył:

- Wejście tunera satelitarnego i telewizji naziemnej/kablowej
- Optyczne wyjście dźwięku S/PDIF
- Złącze „jack” 3,5 mm AV
- Złącze „jack” 3,5 mm RS-232
- 2 anteny WLAN
- Wyjście HDMI 2.0a
- Slot na karty micro SD
- Dodatkowy port USB 2.0
- Gniazdo Gigabit Ethernet
- Przycisk Reset/Recovery
- Gniazdo zewn. zasilacza 12 V, 2 A
- Mechaniczny wyłącznik zasilania

Zawartość zestawu:

- Odbiornik Octagon SF8008
- Pilot zdalnego sterowania
- Komplet baterii
- Skrócona instrukcja szybkiej instalacji (j. angielski i niemiecki)
- Przewód HDMI
- Zasilacz

UWAGA:

Tuner jest sprzedawany z oprogramowaniem alternatywnym. Oprogramowanie alternatywne daje bardzo wiele dodatkowych możliwości i w dużym stopniu poprawia funkcjonalność urządzenia ale może też być czasami obciążone błędami programowymi, na które jako sprzedawca nie mamy wpływu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dodatkowy pilot: Pilot Bluetooth Octagon RCU06 (+ 90,00 zł), brak

Dane techniczne

Parametry techniczne:

Głowica	1xDVB-S/S2/S2X, 1xDVB-C/T2
DiSEqC	1.0/1.1/1.2(USALS), Unicable/SCR
Gniazda CI/CI+	brak
Czytniki kart	1x
WiFi	2.4; 5GHz 1200Mbps
LAN	1000Mbps
Złącze na dysk SSD	wewnątrz M.2 SSD: KLUCZ M - PCIE NVME
Złącza USB/eSATA	1x USB 3.0 (bok) + 1x USB 2.0 (tył), czytnik kart SD

Złącza AV
Wyświetlacz
Wymiary
Masa
Zasilanie

HDMI, S/PDIF (optyczne), analogowe AV (jack)
4-pozycyjny LED
220 x 45 x 150 mm
0,52 kg (netto)
12V/2A

Zalety i wady



- + tani odbiornik Ultra HD, HEVC na Linuksie
- + 1 czytnik kart uniwersalny
- + Ethernet, Wi-Fi 1200Mbps
- + nowy szybki procesor
- + model z głowicą DVB-S/S2/S2X, DVB-C/T2
- + możliwość wbudowania do środka dysku SSD M.2