


Link do produktu: <https://hollex.pl/odbiornik-octagon-sx89-hd-hevc-s2-ip-p-4647.html>

Odbiornik Octagon SX89 HD HEVC S2 + IP



Cena	299,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	RECH4647
Kod EAN	4260189994453
Producent	Octagon

Opis produktu

Octagon SX89 Single HD H.265 S2 + IP - to odchudzona wersja satelitarnego odbiornika SX88 4K od Octagona. To nowy odbiornik HD na rynku, oparty o dwurdzeniowy procesor **HiSilicon**. Niezwykle **tani i szybki tuner HD**, zapewniający dostęp do kanałów TV satelitarnej kodowanych i niekodowanych. Do tego jest HEVC/H.265 i jest gotowy do odbioru **DVB-S2**. Nieograniczone możliwości dzięki zastosowaniu oprogramowania opartego o system operacyjny Linux.

Octagon SX89 Single HD HEVC S2 + IP jest wyposażony w jedną **głowicę DVB-S2 (brak DVB-S2X)**
Odbiornik nie posiada wbudowanego WiFi.

Jego mocną stroną jest także wydajność procesora na poziomie 3000 DMIPS oraz **błyskawiczny czas przełączania kanałów.**

Najważniejsze cechy:

- Obudowa plastikowa
- Procesor ARM Cortex-A7
- CPU: Hisilicon Hi3716MV430C Huawei
- Dwurdzeniowy 32-bitowy (2x 1,2 GHz) 3000 DMIPS
- Pamięć Flash: 128 MB
- Pamięć RAM: 256 MB DDR3
- **Szybki czas startu 15 s**
- LAN Ethernet (100 Mbps)
- Tuner SAT: RDA5815m i S2 GX1133
- Tuner SAT DVB-S2
- 4-cyfrowy 7-segmentowy wyświetlacz
- Czytnik kart + sprzęt BlindScan (wyszukiwanie w ciemno)
- Tuner DVB-S2 + obsługa multistream
- HDMI 1.4b - HDCP1.4
- 2 x USB 2.0
- Odbiornik podczerwieni do ukrytego montażu
- Obsługa HDMI CEC
- Obsługa ustawień E2 (Enigma2)
- Pilot wielofunkcyjny (4 programowalne przyciski)
- Pobór mocy: poniżej 0,5 W w głębokim czuwaniu, max 10W podczas pracy
- Wymiary: 142 x 93 x 24 mm

Panel przedni:

- 4-cyfrowy 7-segmentowy wyświetlacz
- czujnik IR (odbiornik podczerwieni)

Panel tylny:

- wejście LNB tunera DVB-S2

- optyczne wyjście audio S / PDIF
- jack AV - gniazdo audio-wideo - gniazdo do RCA
- wyjście HDMI 1,4b
- LAN 10 / 100Mbit
- zasilanie DC-12V

Panel boczny (prawy):

- czytnik kart CA

Panel boczny (lewy):

- port USB 2.0
- połączenie LED / IR (wyświetlacz zewnętrzny lub odbiornik podczerwieni IR)

Zawartość zestawu:

- Odbiornik Octagon SX89 HD
- Pilot zdalnego sterowania
- Komplet baterii
- Skrócona instrukcja szybkiej instalacji (j. angielski i niemiecki)
- Przewód HDMI
- Zasilacz 12V/1,5A

Dane techniczne

Parametry techniczne:

Głowica	1 x DVB-S/S2
DiSEqC	1.0/1.1/1.2(USALS), Unicable/SCR
Gniazda CI	brak
Czytniki kart	1x
Złącza USB/eSATA	2x USB 2.0 (bok),
Złącza AV	HDMI1.4b, S/PDIF (optyczne), analogowe AV (jack)
Wyświetlacz	4-pozycyjny LED
Wymiary	142 x 93 x 24 mm
Masa	0,5 kg (netto)
Zasilanie	12V/1,5A

Zalety i wady

- + tani odbiornik SAT/IP HD z HEVC na Linuksie
- + 1 czytnik kart
- + Ethernet
- + szybki start (15s) i przełączanie kanałów

