

Link do produktu: <https://hollex.pl/odbiornik-opticum-hd-sloth-combo-plus-p-839.html>

Odbiornik Opticum HD Sloth Combo Plus



Cena	239,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	RECO3676
Kod EAN	5901912281127

Opis produktu

Opticum HD Sloth Combo Plus - satelitarny odbiornik cyfrowy **HD Combo (DVB-S2 + DVB-T2/C) PVR Ready** marki Opticum wyposażony w **czytnik kart (CA)**, który pracuje z różnymi kartami **Conax**, (TNK, **Smart HD+** lub MTV unlimited), **Seca MediaGuard** (dawna Cyfra+), **Viaccess** (erotyka).

Nowy procesor Sunplus 1507B. DDR 2GB, Flash 16MB. W pamięci można zapisać do 8000 kanałów, dostępnych jest 8 list kanałów ulubionych. **Brak gniazda CI/CI+!**

W stosunku do modelu Combo bez „Plusa” dodana obsługa HEVC w rozdzielczościach SD i HD (może się przydać w przyszłości dla DVB-T2). Dodatkowo odświeżono panel przedni - czytnik kart i port USB na panelu przednim są ukryte za klapką otwieraną na bok.

Bardzo przydatna funkcja **Fast Scan**, która programuje automatycznie kanały **nc+** lub dla oferty **Smart HD+** Odbiornik współpracuje z zewnętrznymi dyskami podłączonymi do portu USB (także 2,5" zasilanymi tylko z USB). **Nagrania co bardzo ważne nie są szyfrowane** (pliki TSV) i można je odtwarzać na komputerze.

Opticum HD Sloth Combo Plus posiada klasyczny cyfrowy wyświetlacz typu LED. Z tyłu wejście i wyjście LNB, złącze HDMI, wyjście optyczne cyfrowej fonii, jedno złącze TV Scart, 2 x USB (przód i tył), złącze LAN do podłączenia internetu, złącze RS-232. Brak wyłącznika sieciowego!

Podstawowe parametry odbiornika:

- Standard systemu MPEG2/MPEG4 DVB-S / DVB-S2 + DVB-T/T2 (H.264) HD, HEVC, DVB-C
- Obsługa rozdzielczości 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Podłączenie do internetu (wejście LAN)
- Obsługa serwisów internetowych (YouTube, pogoda, Google Maps, gry)
- Szybkie skanowanie kanałów pod nc+ i Smart HD+ (max 1 min.!!)
- Złącze HDMI v.1.3
- 4-segmentowy wyświetlacz LED
- Elektroniczny Przewodnik po Programach na 7dni (EPG)
- Obsługa napisów ekranowych OSD VBI
- Złącze Digital Audio S/PDIF - optyczne
- Kontrola konwertera DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2; oraz USALS
- Obsługa konwerterów UniCable
- Pamięć: 100 satelitów, 4000 transponderów, 8000 kanałów
- 2x USB 2.0 dla zewnętrznych dysków i wymiany oprogramowania (przód i tył)
- DNLA (DMP, DMR, DMS)
- Time Shift
- Nagrywanie video
- Programowalny pilot RCU