Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 20:31

Link do produktu: https://hollex.pl/odbiornik-spycat-mini-v2-uzywany-p-4694.html

# Odbiornik Spycat Mini V2 - używany




| | |
|---|---|
| Cena | **229,00 zł** |
| Dostępność | **Zapytaj o dostępność** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **RECL4694** |
| Kod EAN | **4260189994453** |

## Opis produktu

**Używany** ale 100% sprawny (gwarancja 24m-ce) - bez folii w ładnym stanie.

**Spycat Mini V2** - mały, tani odbiornik satelitarny HD w wersji FTA (brak czytnika kart i gniazda CI/CI+). Niezwykle **tani odbiornik satelitarny E2 Linux z podwójną głowicą DVB-S2**, zapewniający dostęp do kanałów TV satelitarnej.

**Spycat Mini V2** jest wyposażony w **dwie głowice DVB-S2**. **Brakuje gniazda na moduły CI/CI+. Brakuje też czytnika kart!**
Jako opcję dodatkową można zastosować zewnętrzny czytnik Phoenix.

Jego mocną stroną jest odbiór kanałów FTA w oparciu o oprogramowanie **E2 Linux**, ale także dobra cena jak na odbiornik HD 1080p z H.265/HEVC.

Zalety to m.in. **wbudowane WiFi**, 512 MB pamięci flash NAND, 256 MB pamięci RAM DDR3, procesor Hisilicon 3716MV410 1 GHz i przede wszystkim podwójna głowica DVB-S2 - wystarczy podłączyć pendrive 128/256 GB lub dysk w kieszeni i jest pełny odbiornik HD/HEVC z PVR do nagrywania.

Dzięki otwartemu oprogramowaniu typu **E2 Linux i OpenATV** to także najprostszy odbiornik bez czytnika karty stosowany jako dodatkowy tuner w domu do tzw. "*udostępniania karty w sieci domowej*".

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Czytnik kart**: Nie , Phoenix (+ 129,00 zł )

## Dane techniczne

| Parametry techniczne: | |
|---|---|
| Głowica | 2 x DVB-S/S2 |
| DiSEqC | 1.0/1.1/1.2(USALS), Unicable/SCR |
| Gniazda CI | brak |
| Czytniki kart | brak |
| Złącza USB | 2x USB 2.0 |
| LAN/Wi-Fi | Tak/Tak |
| Złącza AV | HDMI2.0, analogowe AV (RCA) |
| Wyświetlacz | brak |
| Wymiary | 165 x 30 x 100 mm |
| Masa | 0,40 kg (netto) |
| Zasilanie | 12V/1,5A |

## Zalety i wady



+ tani odbiornik HD/HEVC
+ E2 Linux pod OpenATV
+ Ethernet, WiFi, 2xUSB
+ procesor Hisilicon 3716MV410
+ głowica 2x  DVB-S/S2