

Link do produktu: <https://hollex.pl/odbiornik-vu-solo-2-twin-dysk-1tb-p-591.html>

Odbiornik Vu+ SOLO 2 TWIN + dysk 1TB



Cena	1 249,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	RECL3300
Kod EAN	8809288540237
Producent	Vu+

Opis produktu

SOLO 2 - mały i zgrany odbiornik ze stajni VU+ już cyferką **2**. Posiada niemal nieograniczone możliwości dzięki zastosowaniu oprogramowania opartego o system operacyjny Linux. **Tuner Twin PVR** - reklamowany jako **najszybszy tuner TWIN PVR na Ziemi** - multimedialny kombajn. **1x CI i 2x karta**. Tu wersja z wbudowanym dyskiem 2,5" o pojemności 1TB.

Potwierdzono poprawne działanie modułów CI - nCAM HD dla TNK HD oraz Cyfrowy Polsat CI.

Parametry techniczne:

- * System operacyjny Linux (Open-Source Linux System zgodne z E2)
- * Super szybki procesor Broadcom BCM7356 **1,3GHz Dual Core** CPU obsługa OpenGL 2.0es
- * 2x DVB-S2 Tuner (dwie głowice jako standard)
- * MPEG4/H.264
- * Pamięć RAM 1GB i 256MB Flash
- * Obsługa PIP HD
- * Wentylator z automatyczną regulacją obrotów
- * 1 gniazdo CI
- * 2 czytniki kart - po przeprogramowaniu wielosystemowe
- * 10/100/1000 Mbit Ethernet Interface
- * 3 x USB2.0 (1x przód/2x tył)
- * 1 x HDMI
- * 1 x Scart TV
- * 3 x RCA (Video + 2 x Audio L/P)
- * 1 x S/PDIF (wyjście optyczne)
- * 1 x E-SATA (zewnętrzny)
- * 1 x V.24/RS232
- * przełączanie kanałów poniżej 1 sekundy
- * EPG (przewodnik po programach)
- * nieograniczona ilość kanałów i list ulubionych
- * menu OSD, obsługa Skinów

Parametry Video:

Rozdzielczość: CCIR 601 (720 x 576 lines), 576p, 720p, 1080i, 1080p
Dekodowanie: kompatybilny z MPEG-2, MPEG-4
SR: 2-45 MSymb/s
S/N >53 dB

Parametry Audio:

Dekodowanie AC 3, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1, Layer 1, 2 and 3
Sampling rate 32/44.1/48 kHz
S/N > 65 dB

Pobór prądu:

* < 60W (praca z LNB) lub 25W (bez LNB)

* < 1W (w stanie czuwania)

Zasilanie: 100-240 V/ 50-60 Hz

Wymiary: 280 x 50 x 240mm

Masa: 3 kg (bez dysku)

Uwaga! W przypadku większości modułów CI nie ma możliwości nagrywania dwóch kodowanych kanałów jednocześnie, z uwagi na ograniczenia samych modułów (np. Cyfrowego Polsatu).

Dane techniczne

Parametry techniczne:

Głowica	2 x DVB-S/S2
DiSEqC	1.0/1.1/1.2(USALS)
Gniazda CI	1xCI
Czytniki kart	2x
Złącza USB/eSATA	3x USB
Złącza AV	RCA, HDMI, SCART (euro), S/PDIF (optyczne)
Wyświetlacz	VFD
Wymiary	280 x 50 x 240mm
Masa	3,0 kg (brutto)
Zasilanie	100/240V AC 50/60 Hz
Pobór energii	max. 60W (bez HDD)
Dysk	2,5

Zalety i wady



- + odbiornik HD TWIN PVR na Linuxie
- + 2 czytniki kart i 1 gniazdo CI
- + Ethernet i 3 x USB
- + nowy szybki procesor 1,3GHz Dual Core
- + absolutna nowość - następca VU+ Solo