

Link do produktu: <https://hollex.pl/odbiornik-vu-solo-se-v2-white-wersja-dual-p-779.html>

Odbiornik VU+ SOLO SE V.2 white (wersja dual)

Cena	690,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	RECL3588
Producent	Vu+

Opis produktu

SOLO SE - Version 2 firmy VU+ na Linuksie z 1xCI i 1 xCA. Posiada wymienną, **podwójną głowicę** i super szybki 2-rdzeniowy procesor firmy BROADCOM 7356 o częstotliwości 1,3 GHz, 1GB DDR pamięci RAM i **512MB** pamięci FLASH. **Tu wersja z białą obudową.**

Znany producent z Korei przedstawia nowy odbiornik telewizji cyfrowej z serii Vu+ SOLO SE (skrót **SE** - Stylishly Exceptional - z ang. stylowo wyjątkowy).

SOLO SE V.2 oparty jest na systemie operacyjnym Linux (E2).

Do dyspozycji wszystko to do czego nas przyzwyczaiły wcześniejsze modele VU+. Posiada także wyjście e-sata do podłączenia dysku twardego.

Zakupione u nas odbiorniki VU+ na życzenie za dodatkową opłatą programujemy stabilnym i najnowszym oprogramowaniem z listami kanałów dla polskich platform z Astry i Hot Birda
Możliwości VU+ SOLO SE Version 2:

- Wydajny procesor 1300 MHz
- Open-Source Linux System (zgodne z Enigma2)
- Broadcom Mips Processor 7356 (1300 MHz)
- Dodatkowy pilot QWERTY (jako opcja)
- 1 GB pamięci RAM
- 512 MB Flash
- Obsługa PIP HD
- 1 x wymienna głowica DVB-S2, DVB-T2(C)
- MPEG2/ H.264 Hardware decoding
- 1 x CI (Common Interface Slot)
- 1 x Smartcard-Reader (Conax) - po przeprogramowaniu wielosystemowy
- Sieciowe gniazdo ethernet 10/100
- 2 x USB2.0
- 1 x e-SATA (zewnętrzny)
- wyjście HDMI 1.4
- 1 x wyjście cinch Video i L/R audio
- 1 x S/PDIF (wyjście optyczne)
- EPG (electronic program guide)
- Plugin Support (JPEG,MP3,XVID...)
- nieograniczona ilość kanałów i list ulubionych
- menu OSD, obsługa Skinów
- Videotext
- DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS

Parametry Video:

- Video resolution CCIR 601 (720 x 576 lines), 576p, 720p, 1080i
- Video decoding MPEG-2, MPEG-4 compatible
- Input data rate 2-45 MSymb/s
- S/N 53 dB

Parametry Audio:

- Decoding AC 3, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1, Layer 1, 2 and 3
- Sampling rate 32/44.1/48 kHz
- S/N 65 dB

Pobór mocy:

- 13W (w czasie pracy)
- 0,7W (głębokie czuwanie)

Wymiary, masa:

- Wymiary: 211 x 40 x 185 mm
- Masa: 2 kg
- Gwarancja: 24 miesiące

Zasilanie:

- 100-240 V - 50-60 Hz
- Zewnętrzny zasilacz 12 V (3,5A)

Uwaga! W przypadku większości modułów CI nie ma możliwości nagrywania dwóch kodowanych kanałów jednocześnie, z uwagi na ograniczenia samych modułów (np. Cyfrowego Polsatu).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Oprogramowanie: Fabryczne , VTI , OpenAtv , OpenPli , BlackHole

Dane techniczne

Parametry techniczne:

Głowica	2 x DVB-S/S2 (wymienna)
DiSEqC	1.0/1.1/1.2(USALS)
Gniazda CI	1xCI
Czytniki kart	1xCA
Złącza USB/eSATA	2x USB2.0
Złącza AV	RCA, HDMI, e-SATA, S/PDIF (optyczne)
Wyświetlacz	jedna informacyjna dioda LED
Wymiary	211 x 40 x 185mm
Masa	2 kg (brutto)
Zasilanie	100/240V AC 50/60 Hz
Pobór energii	max. 13W

Zalety i wady

- + odbiornik HD na Linuksie - wersja z białą obudową
- + 1 czytnik kart i 1 gniazdo CI
- + Ethernet i 2 x USB i e-SATA
- + Nowy szybki procesor 1,3GHz Dual Core



+ absolutna nowość! i tańszy od SOLO 2