

Link do produktu: <https://hollex.pl/odbiornik-vu-solo-se-v2-white-wersja-single-p-780.html>

## Odbiornik VU+ SOLO SE V.2 white (wersja single)

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>590,00 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>                |
| Numer katalogowy | <b>RECL3589</b>             |
| Producent        | <b>Vu+</b>                  |

### Opis produktu

**SOLO SE - Version 2** firmy VU+ na Linuksie z 1xCI i 1 xCA. Tu wersja z wymienną, **pojedynczą głowicą i przelotką LNB (LNB Out)** i super szybki 2-rdzeniowy procesor firmy BROADCOM 7356 o częstotliwości 1,3 GHz, 1GB DDR pamięci RAM i **512MB** pamięci FLASH. **Wersja z białą obudową.**

Znany producent z Korei przedstawia nowy odbiornik telewizji cyfrowej z serii Vu+ SOLO SE (skrót **SE** - Stylishly Exceptional - z ang. stylowo wyjątkowy).

SOLO SE V.2 oparty jest na systemie operacyjnym Linux (E2).

Do dyspozycji wszystko to do czego nas przyzwyczaiły wcześniejsze modele VU+. Posiada także wyjście e-sata do podłączenia dysku twardego.

**Zakupione u nas odbiorniki VU+ na życzenie za dodatkową opłatą programujemy stabilnym i najnowszym oprogramowaniem z listami kanałów dla polskich platform z Astry i Hot Birda**

#### **Możliwości VU+ SOLO SE Version 2:**

- Wydajny procesor 1300 MHz
- Open-Source Linux System (zgodne z Enigma2)
- Broadcom Mips Processor 7356 (1300 MHz )
- Dodatkowy pilot QWERTY (jako opcja)
- 1 GB pamięci RAM
- 512 MB Flash
- Obsługa PIP HD
- 1 x wymienna pojedyncza głowica DVB-S2 z LNB Out
- MPEG2/ H.264 Hardware decoding
- 1 x CI (Common Interface Slot)
- 1 x Smartcard-Reader (Conax) - po przeprogramowaniu wielosystemowy
- Sieciowe gniazdo ethernet 10/100
- 2 x USB2.0
- 1 x e-SATA (zewnętrzny)
- wyjście HDMI 1.4
- 1 x wyjście cinch Video i L/R audio
- 1 x S/PDIF (wyjście optyczne)
- EPG (electronic program guide)
- Plugin Support (JPEG,MP3,XVID...)
- nieograniczona ilość kanałów i list ulubionych
- menu OSD, obsługa Skinów
- Videotext
- DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS

#### **Parametry Video:**

- Video resolution CCIR 601 (720 x 576 lines), 576p, 720p, 1080i

- Video decoding MPEG-2, MPEG-4 compatible
- Input data rate 2-45 MSymb/s
- S/N 53 dB

## **Parametry Audio:**

- Decoding AC 3, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1, Layer 1, 2 and 3
- Sampling rate 32/44.1/48 kHz
- S/N 65 dB

## **Pobór mocy:**

- 13W (w czasie pracy)
- 0,7W (głębokie czuwanie)

## **Wymiary, masa:**

- Wymiary: 211 x 40 x 185 mm
- Masa: 2 kg
- Gwarancja: 24 miesiące

## **Zasilanie:**

- 100-240 V - 50-60 Hz
- Zewnętrzny zasilacz 12 V (3,5A)

Uwaga! W przypadku większości modułów CI nie ma możliwości nagrywania dwóch kodowanych kanałów jednocześnie, z uwagi na ograniczenia samych modułów (np. Cyfrowego Polsatu).

## **Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Oprogramowanie:** Fabryczne , VTI , OpenAtv , OpenPli , BlackHole

## **Dane techniczne**

Parametry techniczne:

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Głowica          | 1 x DVB-S/S2 (wymienna)              |
| DiSEqC           | 1.0/1.1/1.2(USALS)                   |
| Gniazda CI       | 1xCI                                 |
| Czytniki kart    | 1xCA                                 |
| Złącza USB/eSATA | 2x USB2.0                            |
| Złącza AV        | RCA, HDMI, e-SATA, S/PDIF (optyczne) |
| Wyświetlacz      | jedna informacyjna dioda LED         |
| Wymiary          | 211 x 40 x 185mm                     |
| Masa             | 2 kg (brutto)                        |
| Zasilanie        | 100/240V AC 50/60 Hz                 |
| Pobór energii    | max. 13W                             |

## **Zalety i wady**

- + odbiornik HD na Linuksie - biała wersja obudowy
- + 1 czytnik kart i 1 gniazdo CI
- + Ethernet i 2 x USB i e-SATA
- + Nowy szybki procesor 1,3GHz Dual Core
- + absolutna nowość! i tańszy od SOLO 2



