

Link do produktu: <https://hollex.pl/przelacznik-hdmi-4x1-v14a-z-pilotem-p-902.html>

Przełącznik HDMI 4x1 v1.4a z pilotem



Cena	135,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	HDMI3758

Opis produktu

Przełącznik wyboru źródła sygnału HDMI jest niezastąpionym urządzeniem w przypadku, gdy posiadany ekran LCD jest wyposażony tylko w jedno gniazdo HDMI, a zachodzi konieczność podłączenia kilku urządzeń jednocześnie (odbiornik tv-sat, odtwarzacz DVD, Blu-ray, konsola multimedialna itp..).

Wyboru urządzenia źródła sygnału dokonuje się z pomocą pilota będącego na wyposażeniu lub przyciskiem na panelu czołowym. Jest to idealne rozwiązanie dla integracji systemu kina domowego, a jednocześnie proste i szybkie w instalacji i obsłudze.

Najważniejsze cechy:

- przełącznik 4x1 Full HD 1080p z obsługą 3D zgodność z HDCP 1.4a
- technologią kodowania sygnału cyfrowego dzięki czemu wszystkie urządzenia wyposażone w system HDCP (np. Blu-ray, Dekodery Cyfrowe, DVD itp) będą kompatybilne z naszym urządzeniem.
- przełącznik umożliwia rozprowadzenie sygnału HDMI z 4 wejść np. Dekoder, DVD, Blu-ray, Konsola, Komputer itp na 1 wyjście np. TV lub Monitor lub Projektor
- posiada również funkcję wzmacniacza, dzięki czemu wzmacnia sygnał HDMI osłabiony przez kable HDMI o znacznej długości
- diody na urządzeniu sygnalizują pracę urządzenia oraz źródła
- obsługa rozdzielczości HDMI: 24/50/60fs/1080p/720p/576p/576i/480p/480i
- prędkość transmisji danych: 2.5 Gbps
- obsługa Video: 24bit / Deep Color 30bit, 36bit
- obsługa Audio: DTS-HD / Dolby-true HD / LPCM 7.1 / DTS / Dolby-AC3/DSD

Specyfikacja techniczna:

- bardzo solidna i wytrzymała metalowa obudowa
- wejście x4 HDMI / wyjście x1 HDMI
- diody kolor sygnalizujące pracę
- wygodne sterowanie pilotem IR (w zestawie z baterią) lub manualnie
- obsługa kabla na wejściu o długości 15m (26AWG) oraz 25m (26AWG) na wyjściu
- wymiary: 178x66x20
- waga: 190g
- temp. pracy -15 st.C do +55 st.C
- wilgotność pracy: 5% - 90% bez kondensacji
- zasilanie: DC5V (zasilacz w zestawie)
- certyfikaty: CE, RoHS, Fc

W komplecie:

- pilot z baterią
- zasilacz sieciowy 5V
- przełącznik

Dane techniczne

Parametry techniczne:

ilość wejść HDMI	4
ilość wyjść HDMI	1
sygnalizacja wejścia	dioda LED
zasilanie	5V/1,2A
maksymalna rozdzielczość	1080p
wymiary	178x66x20mm

Zalety i wady



- + łatwy wybór źródła
- + małe gabaryty
- + pełna rozdzielczość 1080p

GPSR

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Przed podłączeniem należy upewnić się, że urządzenia są kompatybilne.
- Nie używać produktu w przypadku widocznych uszkodzeń obudowy, przewodów lub złączy.
- Chronić produkt przed wilgocią, zalaniem, wysoką temperaturą oraz bezpośrednim działaniem źródeł ciepła.
- Nie dokonywać samodzielnych napraw ani modyfikacji urządzenia.
- W przypadku produktów wymagających zasilania należy używać wyłącznie zasilaczy o parametrach określonych przez producenta.
- Zapewnić odpowiednią wentylację urządzeń podczas pracy.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Konserwacja

- Regularnie kontrolować stan przewodów, złączy oraz obudowy.
- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu od zasilania.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zaprzestać użytkowania produktu.