

Link do produktu: <https://hollex.pl/przewodowy-przedluzacz-pilota-signal-irb-620u-p-4412.html>

## Przewodowy przedłużacz pilota Signal IRB-620U



Cena	<b>79,00 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>PRPIL4412</b>
Producent	<b>DIPOL</b>

### Opis produktu

Przedłużacz podczerwieni **Signal IRB-620U** jest urządzeniem, które doceni każdy użytkownik kina domowego, odbiornika DVB, konsoli do gier, amplitunera czy odtwarzacza multimedialnego. **Signal IRB-620U** pozwala na retransmisję sygnału podczerwieni z pilota do urządzeń nie pozostających w bezpośredniej widoczności użytkownika. Urządzenie stosowane jest najczęściej w sytuacji, gdy urządzenia RTV umieszczone są w nowoczesnych szafkach pozwalających na ich ukrycie.

Czujnik przedłużacza pilota **Signal IRB-620U** odbiera sygnał z dowolnego pilota i rozdziela go na trzy nadajniki. Każdy z nich można umieścić naprzeciw innego urządzenia np. przyklejając do szyby/drzwiczek szafki (od strony wewnętrznej). Daje to możliwość sterowania kilkoma urządzeniami umieszczonymi w zamkniętym meblu, eliminując problemy z ich zdalną obsługą (brak reakcji na pilota lub skrócony zasięg, konieczność precyzyjnego celowania itp.)

**Signal IRB-620U** stosowany może być w wielu aplikacjach - również w sytuacjach, gdy istnieje konieczność zwiększenia zasięgu i kąta działania pilotów wybranych urządzeń.

Cechą unikalną urządzenia jest zasilanie realizowane przez port USB. Oznacza to, że przedłużacz zasilony być może z telewizora lub odbiornika STB wyposażonego w taki port. Pozwala to na realizację prostego okablowania oraz redukcję gniazd zasilających przy szafkach RTV.

### Cechy urządzenia:

- współpraca pilotami RTV nadającymi w zakresie podczerwieni 30-60kHz,
- odbiór sygnału pilota z max 5 m,
- trzy nadajniki podczerwieni na kabelkach o długości: 1, 1.5 i 2 metrów,
- zasilanie z portu USB telewizora lub innego urządzenia,
- możliwość przyklejenia odbiornika IR np. w do telewizora,
- możliwość schowania urządzenia do szafki,
- możliwość przykręcenia do ścianki szafki.

### Specyfikacja techniczna:

Nazwa	Signal IRB-620U
Zasilanie	DC 5V, 100mA, USB
Pobór mocy	1W max.
Zasięg	5 m
Częstotliwość IR	30 - 60 kHz
Nadajniki IR	3szt: 1m, 1.5m, 2m
Odbiornik IR	1.2 m
Kabel USB / mini USB	1 m

## Zalety i wady



- + wygodne rozwiązanie dla sprzętu zamkniętego w szafkach
- + aż 3 nadajniki podczerwieni

## GPSR

### Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie używać produktu w przypadku uszkodzenia obudowy lub komory baterii.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, zalaniem, nadmiernym nagrzewaniem oraz silnymi uderzeniami.
- Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji produktu.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

### Bezpieczeństwo baterii

- Stosować wyłącznie baterie zgodne ze specyfikacją producenta.
- Nie mieszać nowych i używanych baterii ani baterii różnych typów.
- Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
- W przypadku dłuższego nieużywania urządzenia zaleca się wyjęcie baterii.
- Nie dopuszczać do zwarcia styków baterii.