Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 17:24

Link do produktu: https://hollex.pl/przewodowy-przedluzacz-pilota-signal-irb-620u-p-4412.html



# Przewodowy przedłużacz pilota Signal IRB-620U

| | |
|---|---|
| Cena | **79,00 zł** |
| Dostępność | **Zapytaj o dostępność** |
| Czas wysyłki | **3 dni** |
| Numer katalogowy | **PRPIL4412** |
| Producent | **DIPOL** |

## Opis produktu

Przedłużacz podczerwieni **Signal IRB-620U** jest urządzeniem, które doceni każdy użytkownik kina domowego, odbiornika DVB, konsoli do gier, amplitunera czy odtwarzacza multimedialnego. **Signal IRB-620U** pozwala na retransmisję sygnału podczerwieni z pilota do urządzeń nie pozostających w bezpośredniej widoczności użytkownika. Urządzenie stosowane jest najczęściej w sytuacji, gdy urządzenia RTV umieszczone są w nowoczesnych szafkach pozwalających na ich ukrycie.

Czujnik przedłużacza pilota **Signal IRB-620U** odbiera sygnał z dowolnego pilota i rozdziela go na trzy nadajniki. Każdy z nich można umieścić naprzeciw innego urządzenia np. przyklejając do szyby/drzwiczek szafki (od strony wewnętrznej). Daje to możliwość sterowania kilkoma urządzeniami umieszczonymi w zamkniętym meblu, eliminując problemy z ich zdalną obsługą (brak reakcji na pilota lub skrócony zasięg, konieczność precyzyjnego celowania itp.)

**Signal IRB-620U** stosowany może być w wielu aplikacjach - również w sytuacjach, gdy istnieje konieczność zwiększenia zasięgu i kąta działania pilotów wybranych urządzeń.

Cechą unikalną urządzenia jest zasilanie realizowane przez port USB. Oznacza to, że przedłużacz zasilony być może z telewizora lub odbiornika STB wyposażonego w taki port. Pozwala to na realizację prostego okablowania oraz redukcję gniazd zasilających przy szafkach RTV.

**Cechy urządzenia:**

- współpraca pilotami RTV nadającymi w zakresie podczerwieni 30-60kHz,
- odbiór sygnału pilota z max 5 m,
- trzy nadajniki podczerwieni na kabelkach o długości: 1, 1.5 i 2 metrów,
- zasilanie z portu USB telewizora lub innego urządzenia,
- możliwość przyklejenia odbiornika IR np. w do telewizora,
- możliwość schowania urządzenia do szafki,
- możliwość przykręcenia do ścianki szafki.

**Specyfikacja techniczna:**

| | |
|---|---|
| Nazwa | Signal IRB-620U |
| Zasilanie | DC 5V, 100mA, USB |
| Pobór mocy | 1W max. |
| Zasięg | 5 m |
| Częstotliwość IR | 30 - 60 kHz |
| Nadajniki IR | 3szt:<br>1m, 1.5m, 2m |
| Odbiornik IR | 1.2 m |
| Kabel USB / mini USB | 1 m |

## Zalety i wady



+ wygodne rozwiązanie dla sprzętu zamkniętego w szafkach
+ aż 3 nadajniki podczerwieni

## GPSR

### Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie używać produktu w przypadku uszkodzenia obudowy lub komory baterii.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, zalaniem, nadmiernym nagrzewaniem oraz silnymi uderzeniami.
- Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji produktu.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

### Bezpieczeństwo baterii

- Stosować wyłącznie baterie zgodne ze specyfikacją producenta.
- Nie mieszać nowych i używanych baterii ani baterii różnych typów.
- Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
- W przypadku dłuższego nieużywania urządzenia zaleca się wyjęcie baterii.
- Nie dopuszczać do zwarcia styków baterii.