

Link do produktu: <https://hollex.pl/rozdzielacz-hdmi-1x2-4kx2k-p-597.html>

Rozdzielacz HDMI-1x2 4Kx2K



| | |
|------------------|-----------------|
| Cena | 79,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 5 dni |
| Numer katalogowy | HDMI3309 |

Opis produktu

Rozdzielacz sygnału HDMI 1x2 pozwala na rozprowadzenie sygnału HDMI z 1 wejścia (urządzenia źródłowego HDMI) na 2 wyjścia HDMI (np. monitory LCD/Plazma, projektory itp.) Urządzenie także wzmacnia sygnał HDMI osłabiony przez kable HDMI o znacznej długości. Doskonałe rozwiązanie dla użytkowników dekoderek HD, odtwarzaczy DVD, Blu-Ray i projektorów.

Potwierdzono działanie z dekoderni Cyfry+ i nc+

Charakterystyka techniczna:

- obsługiwana rozdzielczość 4Kx2K (3840*2160/30Hz)
- wersja HDMI 1.4b
- zgodność z HDCP 1.2
- prędkość transmisji danych 3,2 Gbps
- obsługa VIDEO Deep Color 8/10/12bit deep color
- obsługa AUDIO LPCM 7.1 (Dolby AC3, DTS7.1, DTS-HD, Dolby TrueHD)
- długość kabla wejściowego <10m (4K <8m)
- długość kabla wyjściowego <20m (4K <12m)
- wzmacnienie sygnału HDMI
- zasilanie DC5V, 350mA z USB lub z zasilacza 5V (brak w komplecie)

Dane techniczne

Parametry techniczne:

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| wymiary | 62x51x11mm |
| ilość wejść/wyjść | 1/2 |
| prędkość przesyłu danych | 3 Gbps |
| przenoszona rozdzielczość | 4Kx2K (3840*2160) |
| wersja HDMI | HDMI 1.4b |
| zgodność HDCP | HDCP1.2 |
| audio format | DTS-HD/Dolby TrueHD/Dolby-AC3/DSD |
| zasilanie | DC5V max. 350mA |

Zalety i wady

+ 2 monitory po HDMI z jednego odbiornika HD lub nboxa



- + zgodny z HDMI v1.4b
- + zasilanie 5V z gniazda USB
- + obsługiwana rozdzielczość 4Kx2K
- + niewielkie gabaryty