Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 22:22

Link do produktu: https://hollex.pl/uchwyt-scienny-ax-tytan-aluxx-dla-lcd-37-70-regulowany-p-740.html



Uchwyt ścienny AX Tytan Aluxx dla LCD 37'' - 70'' regulowany

Cena	**399,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**4 dni**
Numer katalogowy	**ULCD3543**

Opis produktu

Uchwyt **AX TYTAN ALUXX** został zaprojektowany w celu zawieszenia na pionowej ścianie nowoczesnego „cienkiego” telewizora LCD (Plazma) o przekątnej 37"-70" z możliwością obrócenia go o **+60/-60 stopni** w jedną lub drugą stronę. Bardzo ładna i nowoczesna konstrukcja z aluminium, wykończona plastikowymi maskownicami.

- Maksymalna nośność uchwytu **45 kg**.
- Uchwyt umożliwia łatwą regulację pochylenia panelu w granicach **+15/-15 stopni**.
- Dodatkowo możemy obracać uchwytem do **+60/-60** stopni w prawo lub lewo.
- Zamocowany na uchwycie panel można oddalić od ściany minimalnie **5,5cm**, a maksymalnie **45cm**.
- Wymiary blachy mocującej do ściany **45x38cm.**
- Rozstaw otworów mocujących uchwyt z panelem LCD (plazma) zgodny z systemem **VESA.**
- Maksymalny rozstaw otworów w pionie **41cm**
- Maksymalny rozstaw otworów w poziomie **66cm**

Uchwyt jest przeznaczony do montowania na ścianach których konstrukcja zapewnia odpowiednią wytrzymałość. Dostarczany zestaw jest kompletny i posiada instrukcję montażu oraz kołki do zamontowania na ścianie. Niezbędne narzędzia: wiertło do betonu **fi 8 mm** (dla montażu na ścianie), uniwersalny zestaw kluczy nasadowych lub oczkowych, śrubokręt krzyżakowy.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.
W razie jakichkolwiek wątpliwości co do zrozumienia procedury prawidłowego montażu uchwytu lub co do stabilności i bezpieczeństwa jego używania należy zwrócić się o pomoc do firmy wykonującej profesjonalnie tego typu prace montażowe. Przed rozpoczęciem montażu trzeba sprawdzić kompletność zestawu i stan elementów – w razie wątpliwości co do ich prawidłowego wykonania nie należy rozpoczynać montażu. Nieprawidłowy montaż może być przyczyną uszkodzenia ciała lub sprzętu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż lub sposób użycia.

Dane techniczne

Parametry techniczne:

standard mocowania	VESA
nośność	45 kg
wymiary uchwytu	720x435x55-450 mm
masa własna	6,5 kg
odległość od ściany	5,5-45cm
wymiary blachy mocującej do ściany	45x38cm
obrót uchwytu w poziomie	+/- 60 stopni
regulacja w pionie	15 stopni

GPSR

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do montażu i stabilnego mocowania telewizorów LCD/LED na ścianach, sufitach lub innych powierzchniach nośnych.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Montaż powinien być wykonany na odpowiedniej, nośnej powierzchni (np. ściana betonowa, cegła lub konstrukcja o odpowiedniej wytrzymałości).
- Instalację należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta oraz przy użyciu odpowiednich elementów montażowych.
- Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia uchwytu.
- Przed montażem należy upewnić się, że ściana i elementy mocujące są odpowiednie do ciężaru telewizora.
- Nie używać uchwytu w przypadku widocznych uszkodzeń, odkształceń lub zużycia elementów.
- Nie montować w pobliżu źródeł wibracji lub w miejscach niestabilnych.
- Montaż na wysokości powinien być wykonywany z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
- Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji konstrukcji produktu.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Konserwacja

- Regularnie sprawdzać stan śrub, mocowań i elementów konstrukcyjnych.
- Kontrolować stabilność uchwytu oraz zamocowanego telewizora.
- W przypadku luzów lub uszkodzeń zaprzestać użytkowania.