

Link do produktu: <https://hollex.pl/uchwyty-uchylne-tytan-maxxim-70-dla-lcd-36-70-regulowany-p-643.html>

Uchwyt uchylny TYTAN Maxxim 70 dla LCD 36" - 70" regulowany

Cena	140,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	ULCD3390

Opis produktu

Uchwyt **Opticum TYTAN MAXXIM** został zaprojektowany w celu zawieszenia na pionowej ścianie nowoczesnego „cienkiego” telewizora LCD (Plazma) z możliwością obrócenia go o **0-90 stopni** w jedną lub drugą stronę.

Maksymalna nośność uchwytu to **50 kg**.

Uchwyt umożliwia łatwą regulację pochylenia panelu w granicach **+0/-10 stopni**. Dodatkowo możemy obracać uchwytem do **+90/-90** stopni w prawo lub lewo.

Zamocowany na uchwycie panel można oddalić od ściany minimalnie **7,5cm**, a maksymalnie **35cm**.

Wymiary blachy mocującej do ściany: **44x21,5cm**.

Rozstaw otworów mocujących uchwyt z panelem LCD (plazma) zgodny z systemem **VESA**.

Maksymalny rozstaw otworów w pionie - **40cm**

Maksymalny rozstaw otworów w poziomie - **60cm**

Uchwyt jest przeznaczony do montowania na ścianach których konstrukcja zapewnia odpowiednią wytrzymałość. Dostarczany zestaw jest kompletny i posiada instrukcję montażu oraz kołki do zamontowania na ścianie. Niezbędne narzędzia: wiertło do betonu **fi 10 mm** (dla montażu na ścianie), uniwersalny zestaw kluczy nasadowych lub oczkowych, śrubokręt krzyżakowy.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do zrozumienia procedury prawidłowego montażu uchwytu lub co do stabilności i bezpieczeństwa jego używania należy zwrócić się o pomoc do firmy wykonującej profesjonalnie tego typu prace montażowe. Przed rozpoczęciem montażu trzeba sprawdzić kompletność zestawu i stan elementów - w razie wątpliwości co do ich prawidłowego wykonania nie należy rozpoczynać montażu. Nieprawidłowy montaż może być przyczyną uszkodzenia ciała lub sprzętu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż lub sposób użycia.

Dane techniczne

Parametry techniczne:

standard mocowania	VESA
nośność	50 kg
wymiary uchwytu	765x530x125-750 mm
masa własna	12,5 kg
odległość od ściany	5-35cm
wymiary blachy mocującej do ściany	44x21,5cm
obrót uchwytu w poziomie	+/- 90 stopni
regulacja w pionie	10 stopni

GPSR

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do montażu i stabilnego mocowania telewizorów LCD/LED na ścianach, sufitach lub innych

powierzchniach nośnych.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
 - Montaż powinien być wykonany na odpowiedniej, nośnej powierzchni (np. ściana betonowa, cegła lub konstrukcja o odpowiedniej wytrzymałości).
 - Instalację należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta oraz przy użyciu odpowiednich elementów montażowych.
 - Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia uchwytu.
 - Przed montażem należy upewnić się, że ściana i elementy mocujące są odpowiednie do ciężaru telewizora.
 - Nie używać uchwytu w przypadku widocznych uszkodzeń, odkształceń lub zużycia elementów.
 - Nie montować w pobliżu źródeł wibracji lub w miejscach niestabilnych.
 - Montaż na wysokości powinien być wykonywany z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 - Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji konstrukcji produktu.
 - Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
-

Konserwacja

- Regularnie sprawdzać stan śrub, mocowań i elementów konstrukcyjnych.
- Kontrolować stabilność uchwytu oraz zamocowanego telewizora.
- W przypadku luzów lub uszkodzeń zaprzestać użytkowania.