

Link do produktu: <https://hollex.pl/zabezpieczenie-przepieciowe-signal-p-95.html>

## Zabezpieczenie przepięciowe Signal



Cena	<b>25,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>4 dni</b>
Numer katalogowy	<b>WTYK1604</b>
Producent	<b>DIPOL</b>

### Opis produktu

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe TV-Sat wtyk F/ gniazdo F Signal. Zgodność ze standardami - CE oraz A Pasma pracy - 5-2400 Tłumienie - większe niż 0,5 - 2500 (8/20us) Przejście stałoprądowe - Jest Dopasowanie - 20 -1,5 dB/oktawę Współczynnik ekranowania - większy niż 90dB (EN 50083-2/A1, klasa A) Złącza - F wtyk / F gniazdo

### GPSR

#### Przeznaczenie

Produkty przeznaczone do wykonywania połączeń, rozbudowy, adaptacji oraz ochrony instalacji RTV/SAT, telekomunikacyjnych i sieciowych.

#### Bezpieczeństwo użytkownika

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Montaż należy wykonywać zgodnie z wymaganiami technicznymi danej instalacji.
- Nie używać produktów uszkodzonych mechanicznie lub noszących ślady korozji.
- Przed montażem lub demontażem elementów instalacji zaleca się odłączenie podłączonych urządzeń od źródeł zasilania.
- Nie dokonywać modyfikacji konstrukcji produktu.
- Chronić produkt przed wilgocią oraz nadmiernym zabrudzeniem.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

#### Bezpieczeństwo elementów ochronnych

- Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta.
- Elementy ochronne nie gwarantują całkowitej ochrony urządzeń przed skutkami wyładowań atmosferycznych lub przepięć.
- W czasie burzy zaleca się stosowanie dodatkowych środków ochrony instalacji zgodnie z obowiązującymi normami.

#### Konserwacja

- Okresowo kontrolować stan połączeń i elementów ochronnych.
- W przypadku uszkodzenia mechanicznego lub korozji produkt należy wymienić.